

XPRINTER XP-470B DİREK TERMAL BARKOD & ETİKET YAZICI USB + BLUETOOTH

<b>Yazıcı Modeli</b>	<b>XP-470B</b>
<b>Baskı Özellikleri</b>	
çözüm	203 DPI
Baskı yöntemi	Direkt Termal
Maks. Baskı hızı	152 mm (6 inç) / sn
Maks. Baskı genişliği	108 mm (4,25 ")
Maks. Baskı uzunluğu	1778 mm (70 ")
<b>Medya</b>	
Ortam türü	Sürekli, boşluk, kara leke, yelpaze katlama ve delikli delik
Medya genişliği	25,4-118 mm (1,0 "-4,6")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,8 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 ~ 76,2 mm (1 " ~ 3")
Etiket uzunluğu	10 ~ 1778 mm (0,39 " ~ 70")
Etiket rulosu kapasitesi	127 mm (5 ") (Dış çap )
<b>Performans özellikleri</b>	
İşlemci	32 bit CPU
Hafıza	8MB Flash Bellek / 8MB SDRAM / Flash bellek Max. 4Gb genişletilebilir
Arayüz	Standart: USB TF kartı İsteğe bağlı: Seri / Lan / WIFI / Bluetooth
<b>Yazı Tipleri / Grafikler / Sembolojiler</b>	
Dahili yazı tipleri	8 alfa sayısal bit eşlem yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir.
1D barkod	Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 , alt kümeleri A, B, C, Codabar, Aralıklı 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST
2D barkod	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu
Rotasyon	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Emulaion	TSPL 、 EPL 、 ZPL 、 DPL
<b>Fiziksel özellikler</b>	
Boyut	240 (D) x 212 (G) x172 (Y) mm
Ağırlık	1,58 kg
<b>Güvenilirlik</b>	
Garanti	Bir yıl
Baskı kafası ömrü	Antalya 30 km

<b>Yazılım</b>	
Sürücü	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / Android / iOS
<b>Güç adaptörü</b>	
Giriş	: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz
Çıkış	: DC 24V, 2.5A, 60W
<b>Seçenekler</b>	
Fabrika Seçenekleri	① Seri ② Lan ③ WIFI ④ Bluetooth ⑤ Peeler ⑥ RTC
Bayi Seçenekleri	① Harici kağıt rulosu tutucusu ve 1 "kağıt rulosu ② Harici kağıt rulosu tutucusu için uzatma panosu ③ Gönderi irsaliye kutusu
<b>Çevre koşulları</b>	
Operasyon çevre	5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F) , Nem:% 25 ~ 85 yoğuşmasız
Depolama ortamı	-40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F) , Nem:% 10 ~ 90 yoğuşmasız