

Kullanışlı ve Sağlam Tasarım

2 inç Endüstriyel Taşınabilir Yazıcı

SPP-R200II



Taşınabilir POS/
Perakende



Taşıma



Müşteri
Hizmetleri



Biletleme

ÖZELLİKLER



Gelişmiş Bağlantı

- Akıllı Cihazlarla Uyumlu (Iphone, Ipad ve Android)
- Yer Değiştirmeden Kredıdayken Şarj Edebilme
- Çok Yönlü Bağlantı Kurabilme (WLAN, Bluetooth, vs.)
- Tek Dokunuşla Açılabilir Kapak ve Kolayca Kağıt Yükleyebilme



Gelişmiş Yazıcı Performansı

- Linerless Etiket Baskı (Opsiyonel)
- Fiş Baskıdan Etiket Baskıya Kolayca Geçiş
- En Düşük Sıcaklıkta (-15°) Kolay Baskı Alabilme
- Sıcaklık Sensörü Entegreli
- 90mm /Sn Yazma Hızı (Fiş)
- Geliştirilmiş Baskı Teknolojisi (Yazı, Grafik ve Barkod)



Mobil İş Optimizasyonu

- Kullanışlı ve Sağlam Tasarım
- IP54 Koruma (Koruma Kılıf ile Birlikte)
- Uzun Süren Şarj Ömrü
- MSR Okuyucu (Ops)

Made for

iPod iPhone iPad



BIXOLON®

SPP-R200II

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yazıcı Özellikleri

Yazma Şekli

Termal Fiş/ Etiket Yazıcısı

Yazma Hızı

90mm/sn (Fiş),

80mm/sn (Linerless Etiket için)

12.5 % Desen

Yazma Çözünürlüğü

203 dpi

Yazma Genişliği

48mm

Sensör

Kağıt bitti, kapak açık

Baskı Özellikleri

Baskı Şekli

Fatura, Etiket, Linerless (Ops.)

Baskı Genişliği

58mm (50mm Ops.)

Rulo Çapı

40mm

Kalınlık

0.07+-0.003 mm

Fiziksel Özellikleri

Boyutlar

79.5x126.7x43.6 mm (3.13x4.99x1.72 inç)

Ağırlık

Batarya Dahil: 226 g (0.50 lbs.),

MSR Dahil: 236 g (0.52 lbs.),

Kağıt : 57 g (0.13 lbs.)

Şarj

7.4 V Li-ion, 1,200 mAh

7.4 V Li-ion, 1,500 mAh (Ops.)

Yeniden Şarj Edilebilir,

Şarj Etme Süresi 2.5 saat

Performans Özellikleri

Hafıza

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Arayüz

Seri, USB V1.1FS, Bluetooth V3.0+EDR,

WLAN 802.11 b/g - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Çevresel Özellikleri

Sıcaklık

Kullanım: -15~50° (-4~122°),

Depolama: -30~70° (-22~158°)

Nem

Kullanım: 10~80% RH

Koruma

IP54 (Kılıf İle)

Düşme Dayanıklılığı

1.5 M (5ft.)

Yazılım

Program

BXL /POS

Sürücü

Windows Driver /OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver

IOS SDK, Android SDK, Windows SDK, Symbian SDK



Font, Grafik ve Sembol Özellikleri

Yazı Karakter Ebadı

Font A: 12x24 Font B: 9x17

Font C: 9x24 KOR, CHN: 24x24

Satır Başına Karakter

Font A: 32 Font B, C: 42, KOR, CHN: 16

Karakter Ayarları

5 Alfaniyemik, Genişletilmiş Grafik

128*33 Sayfa, Uluslararası 32

Grafik

Tanımlanan kroki, yazı, grafik ve logoları destekler.

Barkod

1D: EAN 8, EAN 13, Code 39, Code 93, Code 128,

ITF, CodaBar, UPC-A, UPC-E

2D: PDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR code

Aksesuar

Standart

Batarya, Batarya Şarjı, Batarya Kablosu,

Tutma Kayışı, Kağıt

Opsiyonel

Şarj kablosu, kalem, Koruyucu kılıf, Omuz askısı,

Çakmak, Küçük Şarj Cihazı

Entegre Kart Okuyucu (Ops.)

MSR

3 Track, DUKPT, T-DES onaylı



BR-SPP-R200II-EN-AUG13

Copyright © 2013 BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.

Made for

iPod iPhone iPad

BIXOLON®

www.bixolon.com



BIXOLON Co.,Ltd.

7~8th FL, Miraeasset Venture Tower, 685, Sampyeong-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, KOREA

Tel +82 (0) 31 218 5500

Fax +82 (0) 31 218 5589