



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox CP-2140EX

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal / Termal transfer Baskı
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	152 mm/saniye
Baskı uzunluğu	Max: 2540 mm
Baskı genişliği	Max: 108 mm
Hafıza	32 MB DRAM (3.6 MB Kullanıcıya Ayrılmış)/16 MB Flash ROM (8.4 MB Kullanıcıya Ayrılmış)
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet

Yansıtımlı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit)

Sensörler

Sertifikalar

CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC

Fiziksel Özellikler

Genişlik	226 mm
Yükseklik	188 mm
Uzunluk	276 mm
Ağırlık	2,1 kg
Kasa	

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60 Hz
Güç kaynağı (çıkış)	24V, 2.4A
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	20 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0,06 mm ~ 0.2 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm veya 25,4 mm
Ribon dış çapı	67 mm

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB (Opsiyonel: PPLZ) PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX
Desteklenen grafik biçimleri	PPLB: BMP, GDI ve Binary raster/PPLZ: GRF, HEX ve GDI

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	<p>PPLA: CodeCode 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, I nterleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) , GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code) , Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128) , Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, 64 Compact Printer Series - User's Manual GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum , Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS) , Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars</p> <p>PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only) , QR code, Composite Codes PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only) , QR code, Composite Codes PPLA: QR code, , PDF417, Data Matrix (ECC 200 only) , MaxiCode Composite Codes</p>
2D	<p>PPLA: QR code, , PDF417, Data Matrix (ECC 200 only) , MaxiCode Composite Codes</p>
Opsiyonel Aksesuarlar	<p>Giyotin Kesici ünitesi (Tam Kesici) Giyotin Kesici ünitesi (Parça Kesici) Rotary Kesici ünitesi Harici Etiket Kaynağı Ünitesi</p>