



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox D2-250

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt Termal Baskı
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	177,8 mm/saniye
Baskı uzunluğu	5 ~ 2540 mm
Baskı genişliği	25 mm ~ 54 mm
Hafıza	32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM (USB Depolama ile 32 GB a kadar)
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED (3 Renk)
Haberleşme	Desteklenmiyor Standart: USB Cihaz, USB Host ve Ethernet Opsiyonel: Wi-Fi, Bluetooth ve RS-232
Sensörler	Etiket Sensörü: Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Sabit-6.27 offset) CE, FCC, cTUVus, Energy Star, CCC, RoHS, BSMI, RCM, CB, BIS

Sertifikalar

Fiziksel Özellikler

Genişlik	116 mm
Yükseklik	170 mm
Uzunluk	215 mm
Ağırlık	1,05 kg
Kasa	

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50~60Hz

Çevresel Özellikler

Çalışma ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 40 °C
Saklama sıcaklığı	Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	%0 ~ %90 (Yoğuşmasız)

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	12 mm ~ 60 mm
Kalınlık	0,06 ~ 0,2 mm
Kuka iç çapı	Standart: 12,7 mm
Etiket dış çapı	115 mm (12,7 mm kuka ile) 127 mm (25,4 mm veya 38 kuka ile)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Kullanılmıyor
Uzunluk	
Genişlik	
Kuka iç çapı	
Ribon dış çapı	

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPLZ PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI dosya biçimleri PPLZ: GRF, Hex, GDI biçimleri
Desteklenen grafik biçimleri	

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (MicroPDF I de içerir), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Yığın Barkodlar	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)

Opsiyonel Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuarlar	Tam Kesici ünitesi Parçalı Kesici ünitesi Sıyırıcı Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi Wifi Kartı ~ Bluetooth Kartı ~ RS-232C Kartı ~ Ethernet Kartı
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------