



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox OS-2130D

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	102 mm/saniye
Baskı uzunluğu	13 ~ 2540 mm
Baskı genişliği	25 mm ~ 72 mm
Hafıza	8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0

Sensörler	Yansıtmalı (Solda ve sabit) 0, 90, 180, 270 derece Var
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS

Fiziksel Özellikler

Genişlik	134 mm
Yükseklik	163 mm
Uzunluk	228 mm
Ağırlık	1,2 kg
Kasa	

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V±10%, 1.8A, 50~60Hz
Güç kaynağı (çıkış)	24VDC, 2.5A
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 77 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	109 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü

Kullanılmıyor

Uzunluk

Genişlik

Kuka iç çapı

Ribon dış çapı

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri

Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)

Linux sürücüleri

Destekleniyor

Etiket dizayn programı

Bartender UltraLite (Ücretsiz)

Yardımcı programlar

Printer Utility ve Font Utility

Desteklenen barkod yazım dilleri

PPLA ve PPLB

PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI dosya biçimleri

Desteklenen grafik biçimleri

PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D

PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,UPC-E,Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5,GS1 DataBar

PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code),Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128,UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar

yığın barkodlar

2D

PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200), QR code, Composite codes

Opsiyonel Aksesuarlar

Dönerek kesen Kesici ünitesi

Giyotin şeklinde Kesici ünitesi

Etiket Sıyırma Ünitesi

Harici etiket kaynağı ünitesi