



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Argox OS-214NU

### İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	102 mm/saniye
Baskı uzunluğu	Max. 2540 mm
Baskı genişliği	Max. 108 mm
Hafıza	8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	LED: 2 Adet (Power ve Ready LED'leri)/Düğme: 1 Adet (Feed Düğmesi)
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB

Sensörler Yansıtımlı (Solda ve sabit)

Sertifikalar CE, FCC,CCC ve RoHS

### Fiziksel Özellikler

Genişlik	186 mm
Yükseklik	163,95 mm
Uzunluk	278 mm
Ağırlık	2,0 kg
Kasa	ABS Plastik

### Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V±10%, 1.6A, 50~60Hz
Güç kaynağı (çıkış)	24VDC
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

### Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form ve black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 108 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm (Standart)/25,4 mm (Opsiyonel)/38,1 mm (Opsiyonel)
Etiket dış çapı	109 mm (12,7 mm kuka ile) 109 mm (25,4 mm kuka ile)/96,5 mm (38,1 mm kuka ile)

## Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	91 metre (En fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Ribon dış çapı	37 mm

## Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPLZ PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI PPLB: PCX, Binary raster , GDI ve BMP PPLZ: GRF,HEX ve GDI
Desteklenen grafik biçimleri	

## Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	<p>PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum &amp; shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLB: Code 39 Std. &amp; Extended, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars</p>
2D	<p>PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec, Micro PDF 417 PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec, Micro PDF 417</p>

## Opsiyonel Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi Argokey klavye
-----------------------	---