



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox R-600

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt Termal ve Termal Transfer
Baskı Çözünürlüğü	300 DPI
Baskı hızı (Maksimum)	Saniyede 51 - 102 mm
Baskı uzunluğu	Maksimum 101.6 mm
Baskı genişliği	Maksimum 762 mm
Hafıza	2MB DRAM - 1MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC microprocessor
İşlem arabirimleri	
Haberleşme	

Yansıtmalı (Hareketli)

Sensörler

Sertifikalar

Fiziksel Özellikler

Genişlik	
Yükseklik	
Uzunluk	
Ağırlık	4.2 kg.
Kasa	

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli
Güç kaynağı (Giriş)
Güç kaynağı (çıkış)
Çalışma ortamı sıcaklığı
Saklama sıcaklığı
Nem oranı

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	
Genişlik	25 mm/110 mm
Kalınlık	15 mm
Kuka iç çapı	25 - 37 mm
Etiket dış çapı	Maksimum 152 mm
	Dışa Sarım

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Inside (İçe Sarım)
Uzunluk	Maksimum 360 metre
Genişlik	1 inç ~ 4 inç arası
Kuka iç çapı	
Ribon dış çapı	25 mm 1/1" tam inç

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Argox 7.1.5 R600 PPLA - PPLB
Linux sürücüleri	PPLA / PPLB
Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite Edition (All Windows 32/64 Bit)
Yardımcı programlar	
Desteklenen barkod yazım dilleri	

Desteklenen grafik biçimleri

Desteklenen Barkod Çeşitleri

- 1D
- 2D

yığın barkodlar

Opsiyonel Aksesuarlar

Kesici, Soyucu, Gerçek zaman saati kartı, USB arabirimi,
Asya dilleri font kartı