



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Cab EOS2 203 DPI Barkod Yazıcı

Teknik Özellikler

Baskı Yöntemi	Termal transfer / Termal direkt
Baskı çözünürlüğü	203 dpi
Baskı genişliği	108 mm
Baskı hızı	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm / sn

Etiket Özelliği

Genişlik	tek şerit: 10 –116, çok şerit: 5 –116
Yükseklik	5 - 1000

Ribon Özelliği

Genişlik	50 - 114 mm
Uzunluk	360 mt

Yazıcı boyutları

Yükseklik x Derinlik x Genişlik	189 x 322 x 253 mm
Ağırlık	4 kg

Etiket sensörü

Boşluk sensörü	Ön kenar veya delme işaretleri ve malzeme sonu için
Alttan yansıtıcı sensör	Baskı işaretleri için
Merkezden sola uzaklık	0 - 58 mm

Elektronik

İşlemci Yüksek Hız 32 Bit saat hızı	400 MHz
RAM	64 MB
Bellek IFFS MB Flash	16 MB

Arayüzler

PC bağlantısı için USB 2.0 tam hızlı cihaz	Evet
Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, ftp-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SABUN	Evet

Çevre bağlantısı

Çalıştırma panelinde 2 x USB Host, 100 mA'ya kadar bağlantı bellek çubuğu, servis anahtarı, WLAN veya bluetooth için	Evet
Arkada 1 x USB Host, bağlantı için 500 mA'ya kadar bağlantı klavye, tarayıcı, WLAN veya bluetooth	Evet

İşlem paneli

Görüntüle	Arka ışıklı 160 x 255 piksel dokunmatik ekran
Ekran köşegenleri	96 mm

İşletme verisi

Güç kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Enerji tasarrufu modu 1,8 W / tipik 45 W / maks. 100 W

Sıcaklık / nem

Operasyon	+ 5 - 40 ° C /% 10 - 85 yoğuşmasız
Stok	+ 0 - 60 ° C /% 20 - 80 yoğuşmasız
Ulaşım	- 25 - 60 ° C /% 20 - 80 yoğuşmasız
Onaylar	CE, FCC sınıf A, CB, CCC, UL