

Cab SQUIX 4 300 DPI Barkod Yazıcı

Teknik Özellikler

Baskı Yöntemi Termal transfer / Doğrudan termal

Yazdırılabilir çözünürlük 300 dpi

Baskı hızı 300 mm / s

Baskı genişliği 105.7 mm

Etiket Özelliği

Genişlik 20 - 116 mm

Ribon Özelliği

Genişlik 25 - 114 mm

Uzunluk 600 mt

Yazıcı boyutları ve ağırlıkları

Genişlik x Yükseklik x Derinlik 252 x 288 x 460 mm

Ağırlık 10 kg

Elektronik

İşlemci 32 bit saat hızı 800

Ana bellek (RAM) 256 MB

Veri belleği (IFFS) 50 MB

Bir SD hafıza kartı (SDHC, SDXC) takmak için bağlantı noktası 512 GB'ye kadar

Arayüzler

RS232-C 1.200 - 230.400 baud / 8 bit Evet

Bir PC'ye bağlanmak için USB 2.0 Yüksek Hızlı cihaz Evet

Ethernet 10/100 Mbit / sn

LPD, RawIP yazdırma, SABUN web hizmeti, OPC UA, WebDAVDHCP, HTTP / HTTPS, FTP / FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC

İşletim panelinde 1 USB ana bilgisayar
İşletim panelinde 1 USB ana bilgisayar

bir servis anahtarı veya USB hafıza çubuğu takmak için
USB WLAN çubuğu 2,4 GHz 802.11b / g / n takmak için

Cihazın arkasında 2 USB ana bilgisayar

Servis Anahtarı, USB bellek çubuğu, klavye, barkod tarayıcı, USB Bluetooth adaptörü, USB WLAN çubuğu, harici işletim paneli

İşletme verisi

Voltaj 100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC

Güç tüketimi Beklemede <10 W / tipik olarak 100 W

Sıcaklık Nem

Çalıştırma +5 - 40 ° C / % 10 - 85, yoğuşmasız

Stok 0 - 60 ° C / % 20 - 85, yoğuşmasız

Ulaşım -25 - 60 ° C / % 20 - 85, yoğuşmasız

Onaylar

CE, FCC Sınıf A, ICES-3, cULus, CB, CoC Meksika, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC İşareti

Renkli LCD dokunmatik ekran

Ekran köşegen 4.3 "

Çözünürlük Genişlik x Yükseklik px 272 x 480