



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Cab SQUIX 4 600 DPI Barkod Yazıcı

Teknik Özellikler

Baskı Yöntemi	Termal transfer / Doğrudan termal
Yazdırılabilir çözünürlük	600 dpi
Baskı hızı	150 mm / s
Baskı genişliği	105.7 mm

Etiket Özelliği

Genişlik	20 - 116 mm
----------	-------------

Ribon Özelliği

Genişlik	25 - 114 mm
Uzunluk	600 mt

Yazıcı boyutları ve ağırlıkları

Genişlik x Yükseklik x Derinlik	252 x 288 x 460 mm
Ağırlık	10 kg

Elektronik

İşlemci 32 bit saat hızı	800
Ana bellek (RAM)	256 MB
Veri belleği (IFFS)	50 MB
Bir SD hafıza kartı (SDHC, SDXC) takmak için bağlantı noktası	512 GB'ye kadar

Arayüzler

RS232-C 1.200 - 230.400 baud / 8 bit	Evet
Bir PC'ye bağlanmak için USB 2.0 Yüksek Hızlı cihaz	Evet

Ethernet 10/100 Mbit / sn	LPD, RawIP yazdırma, SABUN web hizmeti, OPC UA, WebDAVDHCP, HTTP / HTTPS, FTP / FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC
İşletim panelinde 1 USB ana bilgisayar	bir servis anahtarı veya USB hafıza çubuğu takmak için
İşletim panelinde 1 USB ana bilgisayar	USB WLAN çubuğu 2,4 GHz 802.11b / g / n takmak için

Cihazın arkasında 2 USB ana bilgisayar	Servis Anahtarı, USB bellek çubuğu, klavye, barkod tarayıcı, USB Bluetooth adaptörü, USB WLAN çubuğu, harici işletim paneli
--	---

İşletme verisi

Voltaj	100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Güç tüketimi	Beklemede <10 W / tipik olarak 100 W

Sıcaklık Nem

Çalıştırma	+5 - 40 ° C /% 10 - 85, yoğuşmasız
Stok	0 - 60 ° C /% 20 - 85, yoğuşmasız
Ulaşım	-25 - 60 ° C /% 20 - 85, yoğuşmasız
Onaylar	CE, FCC Sınıf A, ICES-3, cULus, CB, CoC Meksika, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC İşareti

Renkli LCD dokunmatik ekran

Ekran köşegen	4.3 "
Çözünürlük Genişlik x Yükseklik px	272 x 480