



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Cab XD4M 300 DPI Barkod Yazıcı

### Teknik Özellikleri

Malzeme beslemesi	Merkezli
Baskı Yöntemi	Termal transfer / Doğrudan termal
Yazdırılabilir çözünürlük	300 dpi
Baskı hızı	125 mm / s'ye kadar
Baskı genişliği	105.6 mm'ye kadar

### Etiket Özellikleri

Genişlik	10 - 110 mm
Yükseklik	20 - 2.000 mm
Kalınlık	0.05 - 0.8 mm
Astar malzemesi Genişliği	10 - 110 mm
Sürekli Genişlik	4 - 110 mm
Malzeme Ağırlık (karton)	300 g / m ye kadar 2

### Ribon Özellikleri

Ribon Genişliği	114 mm
Ribon Uzunluğu	360 mt

### Yazıcı boyutları ve ağırlıkları

Genişlik x Yükseklik x Derinlik	248 x 395 x 554 mm
Ağırlık	21 kg

### Elektronik

İşlemci 32 bit saat hızı MHz	266
Ana depolama (RAM)	64 MB
Veri depolama (IFFS)	8 MB Flash
CompactFlash Tip I	Evet
WLAN kartı	Evet
Gerçek zamanlı saat için pil tamponu	Evet
Akustik hata sinyali	Evet

### Arayüzler

RS232C	Evet
Bir PC'ye bağlanmak için USB 2.0 Yüksek hızlı slave	Evet
Ethernet 10/100 Mbit / sn	LPD, RawIP yazdırma, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP

### İşletme verisi

Güç kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Güç tüketimi	100-300 W, cihaz türüne bağlı olarak
Sıcaklık / nem	Operasyon +5 - 40 ° C /% 10 - 85 yoğuşmasız / Depolama 0 - 60 ° C /% 20-80 yoğuşmasız / Ulaşım -25 - 60 ° C /% 20-80 yoğuşmasız
Onaylar	CE, FCC, CB, cULus, CCC