



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Godex GE300 Barkod Yazıcı USB Seri Ethernet Bağlantılı

### İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	127 mm/saniye
Baskı uzunluğu	4 ~ 1727 mm
Baskı genişliği	25 mm ~ 108 mm
Hafıza	16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	2 Adet Düğme (FEED=Etiket İlerletme için , Kalibrasyon Düğmesi)1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED
Haberleşme	RS-232C, USB ve Ethernet
Sensörler	Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit)
Sertifikalar	Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit)
	Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit)
	CE(EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL, CCC

### Fiziksel Özellikler

Genişlik	200 mm
Yükseklik	164 mm
Uzunluk	251 mm
Ağırlık	1,8 kg
Kasa	

### Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240VAC, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

### Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara Boşluklu, Sürekli Form, Delikli Karton, Black Mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0.003 ~ 0.08 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm veya 38,1 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En fazla)

### Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	110 metre (En fazla)
Genişlik	30 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Ribon dış çapı	40 mm

## Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win Vista, Win7, Win8, Win 8.1, Win 10, Windows Server 2012, 2016
Linux sürücüleri	Var
Etiket dizayn programı	GoLabel (Sadece EZPL Modu için)
Yardımcı programlar	
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Opsiyonel: GDPL)
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri

## Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
----	---

## yığın barkodlar

2D	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
----	--

## Opsiyonel Aksesuarlar

Kesici Ünitesi
Harici Etiket Sarma Ünitesi
Bluetooth Ünitesi
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Ünitesi
Gerçek Zaman Saati (RTC)
Solda Hizalamalı Yazıcı Mekanizması(Fabrikadan Takılır) Ünitesi