



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Godex ZX1200i Barkod Yazıcı

### İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	254 mm/saniye
Baskı uzunluğu	4 ~ 4572 mm
Baskı genişliği	108 mm
Hafıza	32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	3,2 inç Arka Aydınlatmalı - Renkli Dokunmatik LCD Ekran Yeşil renk LED arka aydınlatmalı Açma/Kapatma Düğmesi Kontrol Düğmesi: Çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı 3 işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL) tuş Kalibrasyon Düğmesi
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host (2 Adet)
Sensörler	Yansıtımlı veya birbirini görmeli (Hareketli)
Sertifikalar	CCE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R ve KC

### Fiziksel Özellikler

Genişlik	305 mm
Yükseklik	263 mm
Uzunluk	465 mm
Ağırlık	13,6 kg

### Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100-240 VAC , 50/60hz
Güç kaynağı (çıkış)	
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

### Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	Yırtma / Sıyırıcı Modunda = 25,4 mm ~ 118 mm - Kesici Modunda = 25,4 mm ~ 117 mm
Kalınlık	0.06 ~ 0.25 mm
Kuka iç çapı	38,1 ~ 76,2 mm
Etiket dış çapı	Max. 203,2

### Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	İç Sarım veya Dış Sarım
Uzunluk	450 metre (En fazla)
Genişlik	30 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Ribon dış çapı	76 mm

## **Yazılımsal Özellikleri**

Windows sürücüleri

Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)

Linux sürücüleri

Var

Etiket dizayn programı

QLabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) (Yalnızca EZPL modunda)

Yardımcı programlar

Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1

Desteklenen barkod yazım dilleri

EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim)

Desteklenen grafik biçimleri

BMP, PCX veya programlar ile yüklenebilen diğer dosya biçimleri

## **Desteklenen Barkod Çeşitleri**

1D

Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), ITF 2 of 5, ITF 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 DataBar

2D

PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, MaxiCode, QRCode , Micro QRCode ve Aztec Code

## **Opsiyonel Aksesuarlar**

Kesici ünitesi - Dahili etiket sarma ve soyma ünitesi - Harici etiket sarma ünitesi - Harici etiket kaynağı ünitesi (250 mm dış çap) - Paralel port (Centronics 36 pin) - Bluetooth Arabirimi - Wireless print server (802.11b/g/n) arabirimi - Aplikatör ara birimi (DSUB Female, 15Pin) - RFID yazma/okuma arabirimi