



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Honeywell PC42D Barkod Yazıcı

### ÖZELLİKLERİ

Özellikleri	Geniş Termal Medya Yeteneđi, Ekonomik Baskı, Entegre Komut Dilleri
Uyumlu Yazılım	BarTender Ultralite
Uyumlu Sürücüler	InterDriver Windows
Uygulama	Sađlık hizmeti, Lojistik

### BOYUTLAR

Genel boyutları	22,25 x 18,4 x 17,4 cm
-----------------	------------------------

### BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	203 dpi
Baskı Yöntemi	Termal Transfer
2D Barkodlar	MaxiCode, Veri matrisi, PDF417, Nokta Kodu, HIBC 128, Hanxin Kodu, HIBC 39, QR kod, Aztek, Kod 49, 16K Kodu, Izgara Matrisi, Mikro PDF417
Yerleşik Yazı Tipi	OCR-B, Andale Mono, OCR-A, Univers Yođunlaştırılmış Kalın, Univers, Andale Mono Kalın, Univers Bold, MHeiGB18030C_Medium (Basitleştirilmiş Çince GB18030) CG Triumvirate Condensed Bold, Monotip UFST + WTLE

Karakter Kümeleri	Yunan, İngilizce, Tay dili, Baltık, Baltık Denizi, Türk, Genişletilmiş Latince, WorldType Düzen Motoru (WTLE), İbranice, Monotype Evrensel Yazı Tipi Ölçekleme, Teknolojisi (UFST), Vietnam, Kiril, Arapça
Dođrusal Barkodlar	RSS-14, MSI (deđiştirilmiş Plessey), GEZEGEN, POSTNET, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Plessey
İndirilebilir Yazı Tipi	TrueType, MSung HK Orta

### MEDYA

Ribon Özelliđi	91 mt
Etiket Özelliđi	25,4 - 110 mm

### AĐ

İletişim Protokolü	DHCP, Telnet 9100 IPv4, UDP, ICMP, BOOTP LPR FTP web sayfası, TCP, IGMP
--------------------	---

### YAZILIM VE BELLENİM

Yazıcı Komut Dili	Otomatik Algılama, EPL, DP, ZPL, DPL
-------------------	--------------------------------------

### BELLEK VE VERİLER

Hafıza	128 MB Flaş / 64 MB RAM
Görüntü Dosyası Biçimi	GIF, BMP, PCX, PNG

### ELEKTRİKSEL

Çalışma gerilimi	100-240 V AC
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz

### HİZMET ŞARTLARI

Garanti Süresi	1 yıl
----------------	-------