



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Honeywell PC42T Barkod Yazıcı

ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------|---------------------|
| Özellikleri | Çok dilli |
| Uyumlu Yazılım | BarTender Ultralite |
| Uyumlu Sürücüler | InterDriver Windows |

BOYUTLAR

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Genel boyutları | 29,7 x 22,6 x 17,5 cm |
|-----------------|-----------------------|

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------|---|
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Baskı Yöntemi | Termal Transfer |
| 2D Barkodlar | Izgara Matrisi, Nokta Kodu, QR kod, 16K Kodu, MaxiCode PDF417, Aztek, Kod 49, Mikro PDF417, Veri matrisi |
| Doğrusal Barkodlar | HIBC 128, UCC 128, MSI (Değiştirilmiş Plessey), GEZEGEN Plessey, EAN-8, EAN-13, EAN, POSTNET, HIBC 39, RSS-14 |
| Baskı Hızları | 4 ips |
| Karakter Kümeleri | İbranice, WorldType Düzen Motoru (WTLE), Tay dili İngilizce, Kiril, Türk, Monotype Evrensel Yazı Tipi Ölçekleme Teknolojisi (UFST), Baltık, Vietnam, Baltık Denizi, Genişletilmiş Latince, Yunan, Arapça |

MEDYA

| | |
|-----------------|---------------|
| Ribon Özelliği | 300 mt |
| Etiket Özelliği | 25,4 - 110 mm |

AĞ

| | |
|--------------------|--|
| İletişim Protokolü | LPR, IGMP, UDP, TCP, Telnet 9100, BOOTP, DHCP, IPv4 FTP, ICMP |
|--------------------|--|

YAZILIM VE BELLENİM

| | |
|-------------------|----------------------|
| Yazıcı Komut Dili | DP, EPL, DPL, ZPL II |
|-------------------|----------------------|

BELLEK VE VERİLER

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hafıza | 64 MB Flaş / 64 MB RAM |
| Görüntü Dosyası Biçimi | GIF, PNG, BMP, PCX |

ELEKTRİKSEL

| | |
|------------------|--------------|
| Çalışma gerilimi | 100-240 V AC |
| Çalışma Frekansı | 50 - 60 Hz |

HİZMET ŞARTLARI

| | |
|----------------|-------|
| Garanti Süresi | 1 yıl |
|----------------|-------|