



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

SATO CG212 Barkod Yazıcı

ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Baskı Çözünürlüğü, nokta / mm (dpi)	12 nokta / mm (305dpi)
Maks Yazdırma Genişliği	56 mm (2,20 ")
Maks Yazdırma Uzunluğu	400 mm (15,75 ")
Baskı Hızı, mm / sn (ips)	100 mm / sn'ye kadar (4 ips)
İşlemci	32 bit RISC
Yazıcı Belleği	Flash ROM: 4 MB, RAM: 8 MB
Sensör Tipi	I-Mark Sensör (Yansıtıcı), Etiket Boşluk Sensörü (Aktarıcı)
Ortam türü	Rulo veya yelpaze kıvrımlı kalıp kesim etiketleri, Düz kağıt yüz stoğu, Sentetik ve Sürekli stok
Medya Kalınlığı	0,06 - 0,19 mm (0,002 " - 0,007")
Etiket Şekli Çap	Maks. Alan sayısı dış çap: Ø 130 mm (5,12 "), Çekirdek çapı: Ø 25,4 mm (1") veya Ø 38,1 mm (1,5 ")
Ribon Özelliği	Genişlik: 59 mm (2,32 ") Maks. Alan sayısı Uzunluk: 100m (328 ') Bitmap Yazı Tipleri Alfasayısal ve Sembol: WB (18x30 nokta), WL (28x52 nokta), XU (5x9 nokta), XS (17x17 nokta), XM (24x24 nokta), XB (48x48 nokta), XL (48x48 nokta), OCR-A (15x22 nokta), OCR-A (22x23 nokta), OCR-B (20x24 nokta), OCR-B (30x36 nokta)
Standart Yazı Tipleri	CG Times, CG Triumvirate
Rasterleştirilmiş Yazı Tipleri	UPC-A / E, JAN / EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC / EAN128), Codabar (NW – 7), Interleaved 2 of 5, Bookland(2/5 karakter eklenti kodu), GS1 Veri Tabanı (RSS14), Bileşik JAN / EAN-8/13; Kompozit UPC A / E; Kompozit GS1 128 / CC PDF417 (Ver2.4), MAXI Kodu (Ver3.0), QR Kodu, GS1 Veri Matrisi (ECC200)
1D Barkod	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
2D Barkod	USB + RS-232C * modeli, USB + LAN modeli, Opsiyonel: Harici SATO Kablosuz LAN **
Karakter Verileri / Barkod	SBPL (Ver 4.2) SATO Barkod Yazıcı Dili
Arayüz	Giriş voltajı adaptörü: AC100V-240V (otomatik anahtarlama) / 40W (tepe) - Giriş voltajı yazıcı: 19V / 3A
Komut	0 - 35°C /% 30-80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Gereksinimleri	-10 - 60°C /% 15 - 85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çevre İşletme	(G x D x Y): 128 x 235 x 173 mm (5,04 "x 9,25" x 6,81 ")
Çevre Depolama	TT modeli (yaklaşık 1,6 kg / 3,5 lbs), DT modeli (yaklaşık 1,5 kg / 3,3 lbs)
Boyut	Cerner Onaylı, FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS uyumlu, Energy Star™
Ağırlık	Muhafazanın malzemesi, JISZ2801 standardına göre test edilen anti-mikrobiyal bir madde içerir. Anti-mikrobiyal kılıf, bakteri ve mikroorganizmaların büyümesini engelle
Sertifikalar	
Anti-mikrobiyal Son İşlem	
Aksesuarlar	Kesici, Dağıtıcı, SATO Tuş Takımı, Çözücü, NiceLabel