



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## SATO CG412 Barkod Yazıcı

### ÖZELLİKLERİ

Baskı Yöntemi	Direkt Termal, Termal Transfer
Baskı Çözünürlüğü, nokta / mm (dpi)	12 nokta / mm (305dpi)
Maks Yazdırma Genişliği	105 mm (4,13 ")
Maks Yazdırma Uzunluğu	300 mm (11,81 ")
Baskı Hızı, mm / sn (ips)	100 mm / sn'ye kadar (4ips)
İşlemci	32 bit RISC
Yazıcı Gövde Belleği	Ana Bellek (Flash ROM): 4MB, RAM: 8 MB
Sensör Tipi	I-Mark Sensör (Yansıtıcı), Etiket Boşluk Sensörü (Aktarıcı) Rulo veya yelpaze kıvrımlı kalıp kesim etiketleri, Düz kağıt yüz stoğu, Astarsız etiketler, Sentetik ve Sürekli stok
Ortam türü	
Medya Kalınlığı	0,06 - 0,19 mm (0,002 "- 0,0075")
Etiket Şekli Çap	Maks. Alan sayısı dış çap: Ø 128mm (5.04 "), Çekirdek çapı: Ø 25.4mm (1") veya Ø 38mm (1.5 ")
Ribon Özelliği	Genişlik: 56 mm (2,20 ") ila 110 mm (4,33"), Maks. Uzunluk: 100m (328 ') Bitmap Yazı Tipleri Alfayısal ve Sembol: WB (18x30 nokta), WL (28x52 nokta), XU (5x9 nokta), XS (17x17 nokta), XM (24x24 nokta), XB (48x48 nokta), XL (48x48 nokta), OCR-A (15x22 nokta), OCR-A (22x23 nokta), OCR-B (20x24 nokta), OCR-B (30x36 nokta)
Standart Yazı Tipleri	CG Times, CG Triumvirate
Rasterleştirilmiş Yazı Tipleri	
1D Barkod	UPC-A / E, JAN / EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC / EAN128), Codabar (NW – 7), Interleaved 2 of 5, Bookland(2/5 karakter eklenti kodu), GS1 Veri Tabanı (RSS14), Bileşik JAN / EAN-8/13; Kompozit UPC A / E; Kompozit GS1 128 / CC PDF417 (Ver2.4), MAXI Kodu (Ver3.0), QR Kodu, GS1 Veri Matrisi (ECC200)
2D Barkod	
Döndürmeyi Yazdır	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Arayüz	USB + RS-232C * modeli, USB + LAN modu (10/100 BaseT), USB + IEEE1284 modeli. * RS-232C, PC veya SATO Tuş Takımına bağlanmanızı sağlar
Komut	SBPL (Ver 4.2) SATO Barkod Yazıcı Dili
Güç Gereksinimleri	Giriş voltajı AC100-240V (otomatik anahtarlama) / 50W (tepe) - Giriş voltajı yazıcı: 19V / 3A
Tüketim Gerilimi	Zirvede: 50 W, Beklerken: 2,5 W
Çevre İşletme	4 - 38°C /% 30-80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çevre Depolama	-10 - 60°C /% 15 - 85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Boyut	(G x D x Y): 179 x 238 x 173 mm (7,05 "x 9,37" x 6,81 ")
Ağırlık	DT: 1,7 kg (3,5 lbs) TT: 1,9 kg (4,2 lb)
Sertifikalar	Cerner Onaylı, FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS uyumlu
Aksesuarlar	Kesici, Dağıtıcı, Gerçek Zamanlı Saat, Tuş Takımı, Çözücü, NiceLabel, Bluetooth (seri bağlantı noktası üzerinden harici), Akıllı Klavye