



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## TSC MB240T Endüstriyel Barkod Yazıcı

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	203 mm (8 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	108 mm (4,25 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	25.400 mm (1000 ")
Muhafaza	Kalıp döküm tabanlı baskı mekanizması / Büyük net medya görüntüleme pencereci metal kapak
Fiziksel boyut	248 mm (G) x 274 mm (Y) x 436 mm (D)
Ağırlık	9,2 kg (20,28 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	203,2 mm (8 ") Dış Çap
Ribon Kapasitesi	450 m uzunluğunda, maks
Şerit genişliği	40 mm ~ 110 mm (1,6 ""~ 4,3")
İşlemci	32 bit RISC CPU
Hafıza	128 MB Flash bellek / • 64 MB SDRAM
Arayüz	<ul style="list-style-type: none"><li>• RS-232</li><li>• USB 2.0</li><li>• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps</li><li>• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar</li><li>• GPIO (bayi seçeneği)</li><li>• Dahili Bluetooth 4.2 (bayi seçeneği)</li><li>• Yuvalı 802.11 a / b / g / n kablosuz (bayi seçeneği) Dahili evrensel anahtarlama güç kaynağı</li></ul>
Güç	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giriş: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz</li><li>• Çıkış: DC 24V, 3.75A, 90W</li></ul>
LED / LCD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5 ""dokunmatik HVGA renkli LCD</li></ul>
Çalıştırma anahtarı	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 düğme (Menü, Duraklat / Besle, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)</li><li>• Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li><li>• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li></ul>
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Şerit kodlayıcı sensörü</li><li>• Şerit sonu sensörü</li><li>• Baş açık sensörü</li></ul>
Gerçek zaman saati	Standart
Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi</li><li>• Tek bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru</li></ul>

Barkod	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 boyutlu barkod Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS Yığınlı, GS1 DataBar, Kod 11,Çin postası</li><li>• 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek</li></ul>
Yazı tipi ve barkod rotasyon	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, kara leke, yelpaze kıvrımlı, çentikli (dış yara)
Medya genişliği	20 ~ 120 mm (0,8 ''~ 4,7'')
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 mm ~ 76,2 mm (1 ''~ 3'')
Etiket uzunluğu	5 ~ 25,400 mm
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğunlaşmayan Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğunlaşmayan
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, RCM Sınıf A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR ®
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows etiketleme yazılımı CD diski</li><li>• Hızlı başlangıç Kılavuzu</li><li>• USB kablosu</li><li>• Güç kablosu</li><li>• Yazıcı: 2 yıl</li></ul>
Sınırlı garanti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya 12 ay önce gelir</li><li>• Merdane: 50 km (2 milyon inç) veya 12 ay önce gelir</li><li>• Soyma kiti</li></ul>
Bayi seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normal giyotin kesici (tam kesim)</li><li>• GPIO</li><li>• 802.11 a / b / g / n kablosuz modülü (yuva muhafazası olmayan cihaz için) *</li></ul>
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dahili Bluetooth 4.2 **</li><li>• 802.11 a / b / g / n kablosuz modülü (yuvalı muhafazalı cihaz için)</li><li>• KP-200 Plus klavye görüntü birimi</li></ul>