



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## TSC ME240 Barkod Yazıcı USB

### ÖZELLİKLER

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	152 mm (6 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	104 mm (4,09 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	2.286 mm (90 ")
Muhafaza	Kalıp döküm tabanlı baskı mekanizması / Büyük net medya görüntüleme pencereci metal kapak
Fiziksel boyut	286 mm (G) x 259 mm (Y) x 434 mm (D)
Ağırlık	11 kg (24,25 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	203,2 mm (8 ") Dış Çap
Ribon Kapasitesi	450 m uzunluğunda, maks. OD 81,3 mm, 1 "çekirdek (dışta mürekkep kaplı)
Ribon Genişliği	40 mm ~ 110 mm (1,6 " ~ 4,3")
İşlemci	32 bit RISC CPU <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 MB Flash bellek</li><li>• 8 MB SDRAM</li><li>• 4 GB'a kadar Flash bellek genişletme için SD Flash bellek kartı okuyucu</li></ul>
Hafıza	
Arayüz	<ul style="list-style-type: none"><li>• RS-232</li><li>• USB 2.0</li><li>• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps (fabrika seçeneği)</li><li>• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar (fabrika seçeneği)</li><li>• Centronics (fabrika seçeneği)</li><li>• Bluetooth (kullanıcı seçeneği)</li></ul>
Güç	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giriş: AC 100-240V, 2.0A, 47-63Hz</li><li>• Çıkış: DC 24V, 3,3A, 80W</li></ul>
LCD ekran	<ul style="list-style-type: none"><li>• LCD'siz temel model</li><li>• Arka ışıklı, 128 x 64 piksel Grafik tipli gelişmiş mode</li><li>• 1 güç anahtarı, 2 düğme (Duraklat, Besle) - Temel model</li></ul>
Çalıştırma anahtarı, düğme	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 düğme (Menü, Duraklat, Besle, Yukarı, Aşağı, Seç) - Gelişmiş mode</li><li>• Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li><li>• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li></ul>
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Şerit sonu sensörü</li><li>• Baş açık sensörü</li></ul>
Gerçek zaman saati	Standart

Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi</li><li>• Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru</li></ul>
Barkod	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 boyutlu barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, Logmars</li><li>• 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek</li></ul>
Yazı tipi ve barkod döndürme Yazıcı dili	0, 90, 180, 270 derece TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, kara leke, yelpaze kıvrımlı, çentikli (dış yara)
Medya genişliği	25,4 ~ 118 mm (1,0 " ~ 4,6")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,28 mm (2,36 ~ 11 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 mm ~ 76,2 mm (1 " ~ 3")
Etiket uzunluğu	5 ~ 2.286 mm (0,2 " ~ 90")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğunlaşmayan Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğunlaşmaz
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, C-Tick Sınıf A, UL, CUL, TÜV / Güvenlik, CCC
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows etiketleme yazılımı CD disk</li><li>• Hızlı başlangıç Kılavuzu</li><li>• USB kablosu</li><li>• Güç kablosu</li><li>• Şerit kağıt göbeği</li><li>• 3 " ortam çekirdek adaptörü x 2</li><li>• Grafik tipi, 128 x 64 piksel LCD ekran</li></ul>
Fabrika seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dahili Ethernet arayüzü (10/100 Mbps)</li><li>• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar</li><li>• Centronics paralel arabirimi</li></ul>
Bayi seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soyma modülü</li><li>• Giyotin kesici (tam kesim)</li><li>• Bluetooth modülü (seri arayüz)</li></ul>
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• KP-200 Plus klavye görüntü birimi</li><li>• KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye</li></ul>