



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC ML240P Endüstriyel Barkod Yazıcı

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	152 mm (6 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	108 mm (4,25 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	2.794 mm (110 ")
Muhafaza	248 mm (G) x 245 mm (Y) x 330 mm (D)
Ağırlık	7,6 kg (16,76 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	139,7 mm (5,5 ") OD, 1" veya 1,5 "ID çekirdek
Ribon Kapasitesi	450 m uzunluğunda, maks.
Şerit genişliği	40 mm ~ 110 mm (1,6 " ~ 4,3")
İşlemci	32 bit RISC CPU
Hafıza	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB Flash bellek / • 64 MB SDRAM• RS-232• USB 2.0
Arayüz	<ul style="list-style-type: none">• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar• Dahili Bluetooth 4.2 (bayi seçeneği)• Yuvalı 802.11 a / b / g / n kablosuz (satıcı seçeneği) *
Güç	<ul style="list-style-type: none">• Giriş: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz• Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W
Görüntüle	<ul style="list-style-type: none">• 2,3 inç renkli LCD
Çalıştırma Anahtarı Buton	<ul style="list-style-type: none">• 1 durum göstergesi• 6 düğme (Menü, Duraklat / Besle, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)• Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir)
Sensörler	<ul style="list-style-type: none">• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)• Şerit sonu sensörü• Baş açık sensörü
Gerçek zaman saati	Standart
Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none">• 8 alfa sayısal bit eşlem yazı tipi• Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru• 1 boyutlu barkodKod 11, Kod 39, Kod 49, Kod 93, Kod128UCC, Kod128 alt kümeleri ABC, Codabar, Standart 2/5, Indus-deneme 2/5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) haneeklentisi, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS• 2D barkodPDF-417, Mikro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek, TLC 39, RSS
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, kara leke, yelpaze kıvrımlı, çentikli (dış yara)

Medya genişliđi	20 ~ 118 mm (0,8 ''~ 4,7'')
Medya kalınlıđı	0,06 ~ 0,19 mm (2,36 ~ 7,48 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 mm veya 38,1 mm (1 ''veya 1,5'')
Etiket uzunluđu	5 ~ 2.794 mm (0.2 ''~ 110'')
Çevre durumu	Çalıřma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yođuşmasız Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yođuşmasız
Emniyet Yönetmeliđi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, RCM Sınıf A, cTUVus, TÜV / güvenlik, CCC, BIS, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®
Çevresel kayđı	RoHS, REACH, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">• Windows etiketleme yazılımı CD diski• Hızlı başlangıç Kılavuzu• USB kablosu• Güç kablosu• Yazıcı: 2 yıl
Sınırlı garanti	<ul style="list-style-type: none">• Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya 12 ay önce gelir• Merdane: 50 km (2 milyon inç) veya 12 ay önce gelir• Soyma kiti• Normal giyotin kesici (tam kesim)
Bayi seğıenekleri	<ul style="list-style-type: none">• Dahili Bluetooth 4.2• 802.11 a / b / g / n kablosuz modülü(yuva muhafazası olmayan cihaz için) *
Kullanıcı seğıenekleri	<ul style="list-style-type: none">• KP-200 Plus klavye görüntü birimi <ul style="list-style-type: none">• 802.11 a / b / g / n kablosuz modülü(yuvalı muhafazalı cihaz için) *