



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC MX240P Endüstriyel Barkod Yazıcı

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	457 mm (18 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	104 mm (4,09 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	25.400 mm (1.000 ")
Muhafaza	Döküm tabanlı baskı mekanizması ve çerçeve / Geniş, net medya görüntüleme penceresine sahip alüminyum kapak
Fiziksel boyut	300 mm (G) x 393 mm (Y) x 510 mm (D)
Ağırlık	18 kg (39,68 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	203,2 mm (8 ") Dış Çap
Ribon Kapasitesi	600 metre uzunluğunda, maks. OD 90 mm, 1 "çekirdek (dış / iç kaplamalı mürekkep)
Şerit genişliği	40 ~ 115 mm
İşlemci	32 bit RISC CPU <ul style="list-style-type: none">• 512 MB Flash bellek• 512 MB SDRAM
Hafıza	<ul style="list-style-type: none">• 32 GB'a kadar Flash bellek genişletme için microSD Flash bellek kartı okuyucu• RS-232• USB 2.0
Arayüz	<ul style="list-style-type: none">• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar * 2 (ön taraf)• GPIO + Centronics (bayi seçeneği)• Dahili Bluetooth 4.0 (bayi seçeneği)• Yuvalı 802.11 a / b / g / n kablosuz (kullanıcı seçeneği)
Güç	<ul style="list-style-type: none">• Giriş: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz• Çıkış: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Toplam 243W
LCD ekran	16 bit Renkli, 480 x 272 piksel, arka ışıklı, Rezistif Dokunmatik Ekran
Çalıştırma anahtarı, düğme	1 güç anahtarı, 6 çalıştırma düğmesi (Menü, Duraklat, Besle, Yukarı, Aşağı, Seç) <ul style="list-style-type: none">• Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir)• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)
Sensörler	<ul style="list-style-type: none">• Baş açık sensörü• Şerit sonu sensörü• Şerit kodlama sensörü• Ortam kapasitesi sensörü
Gerçek zaman saati	Standart

Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none">• 8 alfa sayısal bit eşlem yazı tipi• Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru
Barkod	<ul style="list-style-type: none">• 1 boyutlu barkodCode 39, Code 93, Code128UCC, Code128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post• 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, kara leke, yelpaze kıvrımlı, çentikli (dış yara)
Medya genişliği	20 ~ 114 mm (0,78" ~ 4,49")
Medya kalınlığı	0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)
Medya çekirdek çapı	76,2 mm (3")
Etiket uzunluğu	3 ~ 25.400 mm (0.1" ~ 1.000")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğuşmasızDepolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğuşmasız
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf B, CE Sınıf B, C-Tick Sınıf B, UL, cUL, TÜV / güvenlik, CCC, CB, BIS, EAC, ENERGY STAR
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">• Windows etiketleme yazılımı CD disk• Hızlı başlangıç Kılavuzu• USB kablosu• Güç kablosu• Yazıcı: 2 yıl
Sınırlı garanti	<ul style="list-style-type: none">• Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya 12 ay önce gelir• Merdane: 50 km (2 milyon inç) veya 12 ay önce gelir• Dahili geri sarma kiti (tam rulo)
Fabrika seçenekleri	<ul style="list-style-type: none">• GPIO + Paralel arabirim• Dahili Bluetooth 4.0• Soyma kiti
Bayi seçenekleri	<ul style="list-style-type: none">• Normal kesici (tam kesim giyotin kesici)• Ağır hizmet tipi giyotin kesici• 802.11 a / b / g / n kablosuz modülü (yuva)
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none">• KP-200 Plus serisi klavye• KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye