



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC TTP247 Barkod Yazıcı

Çözünürlük	203 DPI
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Baskı hızı	2, 3, 4, 5, 6, 7 ips seçilebilir
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	108 mm (4,25 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	2.286 mm (90 ")
Muhafaza	Çift cidarlı plastik
Fiziksel boyut	314 mm (U) x 213 mm (G) x 188 mm (Y)
Şerit kapasitesi	300 metre, 1 "göbek
Etiket rulosu kapasitesi	127 mm (5 ") OD
İşlemci	32 bit RISC yüksek performanslı işlemci 4 MB Flash bellek
Hafıza	8 MB SDRAM 4 GB'a kadar bellek genişletme için SD kart okuyucu
Arayüz	RS-232 (maks. 115.200 bps) Centronics USB 2.0 (tam hız modu)
Güç	AC Giriş: 100-240V tek değişkenli anahtarlama güç kaynağı DC çıkışı: 24V 3.75A (harici adaptör)
Çalıştırma anahtarı, düğme	Bir güç anahtarı, bir besleme düğmesi ve bir LED (3 renk) Boşluk aktarıcı sensör (astar kenarından 6 mm offset)
Sensörler	Hareketli siyah işaret yansıtıcı sensör Baş açık sensörü Şerit sonu sensörü
Dahili yazı tipi	Sekiz alfa-sayısal bitmap cephesi Bir Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipi Yerleşik Monotype® True Type Yazı Tipi motoru
Barkod	1D barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümesi A, B, C, Codabar, Interleave 2/5,EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI,PLESSEY, POSTNET, RSS Yığınlı, RSS14, Kod 11 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Kodu, Aztek
Yazı tipi ve barkod döndürme	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Kodu, AztekÇalıştırma anahtarı, düğmeBir güç anahtarı, bir besleme düğmesi ve bir LED (3 renk) 0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, kara leke, yelpaze kıvrımı, çentik
Medya genişliği	20 ~ 112 mm (0,78 " ~ 4,4")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,19 mm (2,3 ~ 7,4 mil), maks. 150 g /
Medya çekirdek çapı	25,4 ~ 76,2 mm (1 " ~ 3")