



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## TSC TTP344M Pro Barkod Yazıcı

### BASKI ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	12 nokta / mm (300 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	152 mm (6 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	104 mm (4,09 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	1.016 mm (40 ")
Muhafaza	Döküm alüminyum taban ve çerçeve / Büyük net medya görüntüleme pencere metal kapak
Fiziksel boyut	270 mm (G) x 308 mm (Y) x 505 mm (D)
Ağırlık	15 kg (33,07 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	208,3 mm (8,2 ") Dış Çap
Ribon Kpasitesi	600 m uzunluğunda, maks. OD 90 mm, 1 "çekirdek (dış veya iç kaplamalı mürekkep)
Şerit genişliği	25,4 mm ~ 114,3 mm (1 " ~ 4,5")
İşlemci	32 bit RISC CPU 4 MB Flash bellek 8 MB SDRAM
Hafıza	4 GB'a kadar Flash bellek genişletme için SD Flash bellek kartı okuyucu (bayi seçeneği) • RS-232 • Centronics • USB 2.0
Arayüz	• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar (bayi seçeneği) • PS / 2 klavye (satıcı seçeneği) • Dahili Ethernet, 10/100 Mbps (bayi seçeneği) • GPIO (bayi seçeneği) • Bluetooth (kullanıcı seçeneği)
Güç	• Giriş: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz • Çıkış: DC 24V, 3,3A, 80W
LCD ekran	Arka ışıklı grafik tipi, 128 x 64 piksel
Çalıştırma anahtarı, düğme	1 güç anahtarı, 6 çalıştırma düğmesi (Menü, Duraklat, Besle, Yukarı, Aşağı, Seç) ve 3 LED • Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir) •
Sensörler	Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir) • Baş açık sensörü • Şerit sonu sensörü
Gerçek zaman saati	Standart
Dahili yazı tipleri	• 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi • Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru

Barkod	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 boyutlu barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars</li> <li>• 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztech</li> </ul>
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, yelpaze kıvrımlı, etiket, çentikli, siyah işaret, delikli, bakım etiketi (dış yara)
Medya genişliği	25,4 ~ 118 mm (1 " ~ 4,6")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,30 mm (2,36 ~ 11,81 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 ~ 76,2 mm (1 " ~ 3")
Etiket uzunluğu	5 ~ 1.016 mm (0.20 " ~ 40")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 20 ~ 85 yoğunlaşmayan Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 5 ~ 90 yoğunlaşmaz
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, C-Tick Sınıf A, UL, CUL, TÜV / Güvenlik, CCC, CB
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows etiketleme yazılımı CD disk</li> <li>• Hızlı başlangıç Kılavuzu</li> <li>• USB kablosu</li> <li>• Güç kablosu</li> </ul>
Bayi seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dahili geri sarma kiti</li> <li>• Soyma kitiÇoklu arayüz kartı:</li> <li>• Yapılandırma 1: Dahili Ethernet arayüzü (10/100 Mbps) + PS / 2 klavye arayüzü + SD Flash bellek kartı okuyucu</li> <li>• Yapılandırma 2: USB ana bilgisayar + Dahili Ethernet arayüzü (10/100 Mbps) + PS / 2 klavye arayüzü + SD Flash bellek kartı okuyucu</li> <li>• Yapılandırma 3: GPIO arayüzü + USB ana bilgisayar + Dahili Ethernet arayüzü (10/100 Mbps) + PS / 2 klavye arayüzü + SD Flash hafıza kartı okuyucu</li> <li>• Bluetooth modülü (seri arayüz)</li> <li>• Normal kesici (tam kesim giyotin kesici)</li> <li>• Ağır hizmet tipi kesici (döner kesici)</li> <li>• Bakım etiketi kesici (döner kesici)</li> <li>• KP-200 Plus serisi klavye</li> <li>• KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye</li> </ul>
Kullanıcı seçenekleri	