



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## TSC TTP368MT Barkod Yazıcı

Çözünürlük	12 nokta / mm (300 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	254 mm (10 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	168 mm (6,61 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	6.604 mm (260 ")
Muhafaza	Döküm alüminyum çerçeve / Büyük, net medya görüntüleme pencere metal kapak
Fiziksel boyut	355 mm (G) x 337 mm (Y) x 520 mm (D)
Ağırlık	23 kg (50,71 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	208,3 mm (8,2 ") Dış Çap
Ribon Kapasitesi	450 metre uzunluğunda, maks. OD 81 mm, 1 "çekirdek (Dış / iç kaplamalı mürekkep)
Ribon genişliği	50,8 mm ~ 178 mm (2 " ~ 7")
İşlemci	32 bit RISC CPU
Hafıza	<ul style="list-style-type: none"><li>• 512 MB Flash bellek</li><li>• 256 MB SDRAM</li><li>• 32 GB'a kadar Flash bellek genişletme için SD Flash bellek kartı okuyucu</li><li>• RS-232</li><li>• Centronics</li><li>• USB 2.0</li></ul>
Arayüz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps</li><li>• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar</li><li>• GPIO (fabrika seçeneği)</li><li>• Bluetooth (kullanıcı seçeneği)</li><li>• Harici 802.11 b / g / n kablosuz (kullanıcı seçeneği)</li></ul>
Güç	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giriş: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz</li><li>• Çıkış: DC 24V, 8.33A, 200W</li></ul>
LCD ekran	16 bit Renkli, 480 x 272 piksel, arka ışıklı, Rezistif Dokunmatik Ekran
Çalıştırma anahtarı, düğme	1 güç anahtarı, 6 düğme (Menü, Duraklat, Besle, Yukarı, Aşağı, Seç) <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktarıcı boşluk sensörü (pozisyon ayarlanabilir)</li></ul>
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li><li>• Şerit kodlama ve şerit sonu sensörü</li><li>• Baş açık sensörü</li></ul>
Gerçek zaman saati	Standart
Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi</li><li>• Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru</li></ul>

Barkod	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 boyutlu barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST, GS1 DataBar, Kod 11</li> <li>• 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek</li> </ul>
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, yelpaze kıvrımlı, etiket, çentikli, siyah işaret (dış yara)
Medya genişliği	50,8 ~ 172,7 mm (2 " ~ 6,8")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)
Medya çekirdek çapı	76,2 mm (3 ")
Etiket uzunluğu	10 ~ 6.604 mm (0,39 " ~ 260")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğunlaşmayan Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğunlaşmaz
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows etiketleme yazılımı CD disk</li> <li>• Hızlı başlangıç Kılavuzu</li> </ul>
Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kablosu</li> <li>• Güç kablosu</li> <li>• Şerit kağıt göbeğ</li> </ul>
Fabrika seçenekleri	GPIO arayüzü
Bayi seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soyma kiti (dahili geri sarma ve soyma modülünü içerir)</li> <li>• Ağır hizmet tipi kesici (tam kesim)</li> <li>• Bluetooth modülü (seri arayüz)</li> </ul>
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11 b / g / n kablosuz modülü (seri arayüz)</li> <li>• KP-200 Plus klavye görüntü birimi</li> <li>• KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye</li> </ul>