



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Toshiba B-EV4T TS Barkod Yazıcı

ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi	Doğrudan termal / termal transfer
Boyutlar	198 (G) x 258 (D) x 173 (Y) mm
Ağırlık	2,4 kg
Kullanıcı arayüzü	Tek LED (renkler: yeşil, kehribar, kırmızı)
Çalışma sıcaklığı/Nem	5 ila 40 ° C (% 25 ila 85 yoğunlaşmayan bağıl nem)
Giriş gerilimi	Evrensel güç kaynağı ile AC 100 ila 240V, 50/60 Hz

YAZDIR

çözüm	300 dpi
Hız (standart)	101,6 mm / s'ye kadar
Hız (soyulma)	50,8 mm / saniye
Baskı Genişliği (maks.)	105,7 mm
Baskı Uzunluğu (maks.)	453,2 mm
Baskı Uzunluğu (soyuma; maks.)	152,4 mm'ye kadar sürekli baskı

RİBON

Genişlik	40 ila 110 mm
Uzunluk	110 mt

ETİKET

Hizalama	Ortalanmış
Medya Genişliği(arka kağıt genişliği)	25,4 ila 112 mm
Etiket Kalınlığı	0,06 ila 0,19 mm
Medya Şekli	Rulo beslemeli, katlamalı, kalıp kesimli, sürekli, etiket stoğu, makbuz
Astarsız Medya	yok
Dış Ortam Rulo Çapı	127 mm (maks.)
İç Ortam Rulo Çapı	25,4 veya 38,1 mm (isteğe bağlı: 76,2 mm)

YAZILIM VE BAĞLANTI

Yazıcı sürücüsü	Windows ® 2000, XP, Vista, 2003 Sunucusu
Ana Bilgisayar Arayüzü	RS-232C (maks. 115,200 bps), Centronics (SPP),USB 2.0 (Tam Hız), LAN 10/100 Tabanı Tam kesici modül kısmi kesici modül soyuma modülü harici 203 mm ODortam sehpası klavye birimi (KB-75-QM-R) güç kablosu tepsisi

SEÇENEKLER