



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Toshiba B-FV4T TS Barkod Yazıcı

ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi	Doğrudan termal / termal transfer
Boyutlar	220 (G) x 279 (D) x 182 (Y) mm
Ağırlık	2,4 kg
Kullanıcı arayüzü	x2 LED (renkler: yeşil, sarı, kırmızı)
Çalışma Sıcaklığı / Nem	5 ila 40 ° C (% 25 ila 85 yoğunlaşmayan bağıl nem)
Güç kaynağı	AC adaptörü (90W)

YAZDIR

Çözüm	300 dpi
Hız (maks.)	101,6 mm / s'ye kadar
Baskı Genişliği (maks.)	105,7 mm
Baskı Uzunluğu (maks.)	453,2 mm
Baskı Uzunluğu (soyma; maks.)	152,4 mm'ye kadar sürekli baskı

RİBON

Genişlik	40 ila 110 mm
Uzunluk	300 mt

MEDYA

Hizalama	Ortalanmış
Medya (destek kağıdı) Genişliği	25,4 ila 118 mm
Etiket Kalınlığı	0,06 ila 0,19 mm
Medya Şekli	Rulo beslemeli, katlamalı, kalıp kesimli, sürekli, etiket stoğu, makbuz
İç Ortam Rulo Çapı	25,4 veya 38,1 mm (isteğe bağlı: 76,2 mm)
Dış Ortam Rulo Çapı	Standart: 127,0 mm (maks.), İsteğe bağlı: 203,2 mm (maks.)

YAZILIM VE BAĞLANTI

Emülasyonlar	ZPL II (EPL 2, DPL ve IPL gelecekte desteklenir). (Yalnızca IPL - 203 dpi)
Yazıcı sürücüsü	Windows: 8 (32 bit / 64 bit), 7 (32 bit / 64 bit), Vista, XP, Sunucu 2008 R2, Sunucu 2008, Sunucu 2000 Tip 1: USB 2.0, LAN 10/100 Tabanı (Çin hariç) Tip 2: USB 2.0, LAN 10/100 Tabanı, RS-232C (maks. 115.200 bps) Tip 3: USB 2.0, IEEE1284
Ana Bilgisayar Arayüzü	Courier modelleri: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (maks. 115.200 bps) Soyma modülü (Courier modelinde standart) - tam kesici modül * - kısmi kesici modülü ** - harici 203 mm OD ortam sehпасı * -WLAN I / F (802.11b / g) *** veya Bluetooth I / F ***

SEÇENEKLER