



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Toshiba CMT HT300 Barkod Yazıcı

ÖZELLİKLERİ

Baskı Yöntemi	Termal transfer / Direkt termal
çözüm	203 dpi (8 nokta / mm)
Baskı Hızı	5IPSMAX
Baskı Geniřlięi	108mm Maksimum
Baskı Uzunluęu	15 mm - 1200 mm
İřlemci	32 bit RISC CPU
Veri deposu	32 MB
Flaş	16 MB
Sensörler	Ayarlanabilir yansıtıcı sensör Sabit aktarıcı sensör (Ortaya hizalanmıř) Bař üstü sensörü řerit uç sensör

ETİKET

Türler	Rulo beslemeli veya Fan beslemeli, Kalıp kesim veya Sürekli etiket, Etiketstok, Sürekli makbuz kaęıd
Geniřlik	0,79 inç (20 mm) - 4,65 inç (118 mm)
Kalınlık	0,003 inç (80um) - 0,007 inç (180um)
Etiket Rulo Çapı	5 inç (127 mm)
Çekirdek Çapı	1 inç (25,4 mm), 1,5 inç (38 mm), 3 inç (76,2 mm)

RİBON

Türler	Balmumu, Balmumu / Reçine, Reçine
Geniřlik	1,33 inç (33,8 mm) - 4,33 inç (110 mm)
Uzunluk	984 '(300m)
Çekirdek Çapı	1 inç (25,4 mm)
Programlama dili	TSPL, ZPL Simülasyonu

Yazılım

Etiket Tasarımı	Barmen UltraLite
Sürücü	Windows Vista7 / 8.1 / 10, Sunucu 2012/2016/2018

SDK

Windows, MacOS, Android, iOS8, 12, 16, 24, 32 ve OCR A & B

Yerleşik Yazı Tipleri

Bitmap Yazı Tipleri	90 °, 180 °, 270 ° döndürülebilir. 10 kere maximum yatay ve dikey yönde genişletilebilir
---------------------	--

TTF yazı tipleri

Monotype CG Triumvirate™ ölçeklenebilir gerçek tip yazı tipi

Yazı Tiplerini İndir

Bit eşlem yazı tipleri

90 °, 180 °, 270 ° döndürülebilir, teklikarakterler 90 °, 180 °, 270 ° döndürülebilir

TTF yazı tipleri

90 °, 180 °, 270 ° döndürülebilir

Asya yazı tipleri

16x16, 24x24. Geleneksel çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Koreli

Kod Sayfaları

Barkod

1G

20

2D

PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Kodu, Aztek

Arayüzler

Standart

USB, RS232C, Ethernet

İsteğe bağlı

Bluetooth, WiFi

İki çift renkli durum

Kontrol Paneli

LED'ler: Hazır, Durum

Kontrol tuşu: Besleme

AC / DC anahtarlama güç adaptörü

Güç

Giriş: AC 100-240V, 50 / 60Hz

Çıkış: DC 24V / 2.5A, Peak7A

Fiziksel Özellikler

Boyut (L * W * H) 285 * 226 * 171 mm

Ağırlık

2,26 kg

Seçenekler ve Aksesuarlar

Kesici modülü

Soyucu modülü

Ajans Onayları

FCC, CE