



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebra GK420T Barkod Yazıcı Ethernet

STANDART ÖZELLİKLER

Programlama dili
Yapı

EPL ve ZPL standarttır
Çift duvarlı çerçeve
Alet gerektirmeyen baskı kafası ve merdane değişimi
Kolay ortam yükleme için OpenACCESS
Hızlı ve kolay ribon yükleme
Medyanın otomatik kalibrasyonu
Üçlü bağlantı: USB, Paralel, Seri
Sertifikalı Microsoft® Windows® Dosyaları
ENERGY STAR belgeli

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük
Hafıza
Maksimum Baskı Genişliği
Maksimum Baskı Hızı
Medya Sensörleri
Maksimum Baskı Uzunluğu

203 dpi
Standart: 4 MB Flash; 8 MB SDRAM
Standart: 4 MB Flash; 8 MB SDRAM
5 " / 127 mm / saniye
Standart: Sabit yansıtıcı ve aktarıcı sensörler
39 " / 991 mm

ETİKET ÖZELLİKLERİ

Medya Geniliği
Maksimum Medya Rulo Boyut
Kalınlık

0,75 " / 19 mm - 4,25" / 108 mm
5 " / 127 mm OD
0,003 " / 0,08 mm - 0,0075" / 0,19 mm
Baskı kesimli veya sürekli süreklisilyahlı veya siyahsız termal veya termal transfer yüklemeçizgi, etiket stoğu, sürekli fiş kağıdı, bileklikler

Medya Türleri

RİBON ÖZELLİKLERİ

Standart Uzunluk
Standart Genişlik
Ribon Kuka Değeri

244 inç / 74 metre
1,33 " / 33,8 mm ila 4,3" / 109,2 mm
0,5 " / 12,7 mm

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı: 40 ° F - 105 ° F / 4.4 ° C - 41 ° CÇalışma Nemi:% 10 -% 90 yoğunlaşmayanSaklama / Taşıma Sıcaklığı: -40 ° F ila 140 ° F /-40 ° C ile 60 ° CSaklama Nemi:% 5 -% 95, yoğunlaşmaz

Elektriksel

C14 Tipi ile Otomatik Değişen Harici Güç KaynağıbağlayıcıÇıkış: 24 VDC, 2,5AGiriş: 100-240 VAC, 50-60 HzENERGY STAR belgeliIEC 60601-1 Sertifikalı, Çıkış: 24 VDC, 3.125A (GK420Yalnızca Sağlık Hizmeti Modelleri

Ajans Onayları

Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B (Sınıf B), ICES 003,VCCI, C-Tick, CQC, EAC, KCC, BSMI, ICES-003Emisyonlar ve Duyarlılık: EN55022 (Sınıf B),EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3Güvenlik: CB Şeması IEC 60950-1, TUV NRTL, C-Tick,CCC, NOM, EAC, KCC, BSMI, BIS (yalnızca GK420t)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uzunluk

GK420D
8,25 "/ 210 mm

GK420T
10,0 "/ 254 mm

Genişlik

6,75 "/ 171 mm

7,6 "/ 193 mm

Yükseklik

6,0 "/ 152 mm

7,5 "/ 191 mm

Ağırlık

3 lbs./1.4 kg

4,6 lbs./2,1 kg

İLETİŞİM VE ARAYÜZ KABİLİYETLERİ

Bağlantı Özellikleri

RS-232 otomatik algılamalı Seri arayüz, DB9
USB V1.1, çift yönlü
Centronics ® Paralel
Ethernet - 10/100 dahili (isteğe bağlı, Seri ve Paralel bağlantı noktalarının yerini alır)

YAZILIM

ZBI 2.0

Sağladığında sağladığına göre yazıcıların sağlama dilibağımsız uygulamalar, çevre birimlere bağlanma ve çok daha fazlası

ZPL ve ZPL II®

Zebra Programlama Dili gelişmiş etiket sağlarbiçimlendirme ve baskı ve tüm Zebra yazıcılarla uyumludur

EPL ve EPL2™

Satır Modlu Eltron Programlama Dili basitleştiriretiket biçimlendirme ve eski uygulamalarla biçim uyumluluğunu sağlar.(Hat Modlu EPL yalnızca doğrudan termal modellerde mevcuttur.)

BARKOD SEMBOLOJİLERİ

Doğrusal Barkodlar

Codabar, Kod 11 (ZPL), Kod 128, Kod 39, Kod 93, Kod 93,EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), Alman Posta Kodu (EPL), Endüstriyel 2-of-5 (ZPL),Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI,Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standart 2-of-5 (ZPL), UCC / EAN-128 (EPL),UPC ve EAN 2 veya 5 site uzantılar (ZPL), UPC-A, UPC-A ve EAN ile UPC-E2 veya 5 basamaklı uzantılar, UPC-E ve GS1 Databar (eski adıyla RSS)

2D Barkodlar

Codablock (ZPL), Kod 49 (ZPL), Veri Matrisi, MaxiCode,QR
Code, PDF417, MicroPDF417, Aztek (Belirtildiđi zamanda EPL
ve ZPL için)