



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebra ZD420 Ribbon Kartuşlu Barkod Yazıcı

Standart özellikler

- 6 ips maksimum baskı hızı
- Kolay ortam yüklemesi için OpenACCESS™ tasarımı
- Barkodların, metinlerin ve grafiklerin doğrudan termal ve termal transfer baskısı
- 512 MB Flash bellek
- 256 MB SDRAM
- Baş üstü sensörü
- Çok konumlu aktarıcı ve tam genişlikli yansıtıcı sensör
- 5” dış çaplı ortam kapasitesi
- Yalpaze kıvrımlı ortam besleme yuvası
- Link-OS® özelliği
- Print Touch™ özelliği
- Çok dilli baskı için Unicode uyumlu
- 16 yerleşik, genişletilebilir ZPL II® bitmap yazı tipi
- İki yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi
- Çoklu DOS ve Windows® kod sayfası desteği
- Windows sürücülere
- Yazıcı yardımcı programları
- Doğrusal ve 2-D barkod sembolojileri
- ENERGY STAR® Sertifikalı, Enerji Verimliliği Seviye VI'yı karşılar

opsiyonel özellikler

- 4,09”(104 mm) baskı genişliği
- ZPL II® ve EPL2™ programlama dilleri
- Bağlantı: USB 2.0, Bluetooth Düşük Enerji ve USB Ana Bilgisayar
- 203 dpi baskı çözünürlüğü (8 nokta / mm)
- 300 dpi baskı çözünürlüğü (mm başına 12 nokta)
- Sahada kurulabilir kesici: Sürekli kağıt, astarlı etiket ve etiket stoğu Not: Etiketlerin ve astarın kesilmesi desteklenmez maksimum kalınlık 0,0075”(0,1905 mm) Sahada kurulabilir dağıtıcı (soyucu) - Etiketli soyun ve etiketle birlikte sunulan sensör
- Sahada kurulabilir Ethernet - 10/100 dahili
- Sahada kurulabilir RS-232 otomatik algılamalı Seri arayüz, DB-9
- Fabrikada yüklenmiş kablosuz - Wi-Fi onaylı 802.11ac ve Bluetooth 4.1; MFi sertifikalı (Apple)

BAĞLANTI SEÇENEKLER

YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ

Hız
inç / sn - ips (mm / sn)
Nokta Aralığı
Max Alan Sayısı Baskı Uzunluğu
Baskı Genişliği

	203 DPI	300 DPI
	8 NOKTA MM	12 NOKTA MM
	Programlanabilir 2,3,4,5	Programlanabilir 2,3
	max 6 (51, 76 , 102, 127 max.152 9	4 max (51, 76, max 102)
	0,0049”(0,13 mm)	0,0033”(0,85 mm)
	39,0”(991 mm)	0,0033”(991 mm)
	104 mm	104 mm

