



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebra ZD620T Barkod Yazıcı

Standart özellikler	<ul style="list-style-type: none">• Yazdırma yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal• IEC 60601-1 uyumlu güç kaynağı ve sağlık sektörü için silinebilir plastikler• ZPL ve EPL programlama dilleri• 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü• USB 2.0, USB Ana Bilgisayar, Seri, Ethernet, BTLE• Ortam dansçı• Kolay ortam yükleme için OpenACCESS™• Çift duvarlı çerçeve yapısı• ENERGY STAR onaylı• Gerçek Zamanlı Saat• ZebraDesigner Essentials - www.zebra.com/zebradesigner adresinde ücretsiz kolay etiket tasarım aracı• İki yıllık standart garanti
Fiziksel özellikler	
Boyutlar	ZD620d-HC : 8,7 inç U x 7,0 inç G x 5,9 inç Y 221 mm U x 177 mm G x 151 mm Y ZD620t-HC : 10,5 inç U x 8,0 inç G x 7,5 inç Y 267 mm L x 202 mm G x 192 mm Y
Ağırlık	ZD620d-HC : 3,6 lb / 1,6 kg ZD620t-HC : 5,5 lb / 2,5 kg
Yazıcı Özellikleri	
çözüm	203 dpi / 8 nokta / mm Opsiyonel 300 dpi / 12 nokta / mm Çözünürlük fabrikada takılabilir veya yerinde aksesuar kitleri aracılığıyla değiştirilebilir. Çözünürlük 300 dpi'den 203 dpi'ye ve ayrıca 203 dpi'den 300 dpi'ye değiştirilebilir
Hafıza	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç / 104 mm, 203 dpi için 4,27 inç / 108 mm, 300 dpi için
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 8 inç/203 mm (203 dpi) 6 inç / 152 mm / saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikli, hareketli yansıtıcı / siyah işaret sensörü; çok konumlu aktarıcı / boşluk sensörü
Firmware	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Medya Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39.0 inç / 991 mm
Medya Genişliği	ZD620t - 0,585 inç / 15 mm ila 4,65 inç / 118 mm ZD620d - 0,585 inç / 15 mm ila 4,25 inç/108 mm Maksimum dış çap: 5,00 inç / 127 mm
Medya Rulosu Boyutu	Çekirdek iç çapı: isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, 1,5 inç (38,1 mm), 2,0 inç, (50,8 mm) ve 3,0 inç (76,2 mm)
Medya Kalınlığı	0.003 inç (0.08 mm) min .; 0,0075 inç (0,1905 mm) maks. (yalnızca yırtma modu)
Medya Türleri	Rulo beslemeli veya yelpaze kıvrımlı, kalıp kesimli veya siyah işaretli veya siyah işaretli sürekli, etiket stoğu, sürekli fiş kağıdı ve bileklikler
Şerit Dış Çapı	2.6 inç / 66 mm (300 m); 1,34 inç / 34 mm (74 m)
Şerit Standart Uzunluğu	984 ft. (300 m); 244 ft. (74 metre)
Şerit Oranı	1: 4 medyadan şeride (300 m) 1: 1 medyadan şeride (74 m)
Şerit Genişliği	1,33 inç / 33,8 mm - 4,3 inç/109,2 mm
Şerit Çekirdek Kimliği	300 metre şerit 1 inç / 25,4 mm 74 metre şerit 0,5 inç / 12,7 mm
Çalışma karakteristikleri	
Çalışma sıcaklığı	40 ° - 105 ° F / 4.4 ° - 41 ° C
Depolama sıcaklığı	-40 ° - 140 ° F / -40 ° - 60 ° C
Çalışma Nemi	% 10 -% 90 yoğunlaşmayan
Depolama Nemi	% 5 -% 95 yoğunlaşmayan
Elektriksel	Otomatik algılanabilir (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR belgeli; isteğe bağlı 2750 mAh pil
Yazı Tipleri / Grafikler / Sembolojiler	
Barkod Oranları	2: 1 ve 3: 1 Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 basamaklı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2- of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Kodu
1D Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztek
2D Barkodlar	
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 yerleşik, genişletilebilir ZPL II bitmap yazı tipi, iki yerleşik ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş yerleşik genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin birimleri, SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipini içerir 64 MB kullanıcı kullanılabilir geçici olmayan bellek, 8 MB kullanıcı kullanılabilir SDRAM

Seenekler ve Aksesuarlar

Medyayı kontrol etme

İletişim

Kullanıcı arayüzü

Batarya

Klavye Görüntü Birimi

Medya Kilitleme Kabini

Montaj plakası

Kapalı Güç Kaynağı

Taşıma antası

Fabrikada takılan dağıtıcı - etiket soyma ve etiket mevcut sensörle birlikte sunulur;

Fabrikada takılan kesici

Sahada kurulabilir satış sonrası kitler de mevcuttur

Fabrikada kurulan kablosuz radyo: 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1

5 durum simgeli, 10 düğmeli kullanıcı arayüzlü renkli LCD (320 x 240 çözünürlük)

Maksimum baskı hızında tam bir baskı değişimini desteklemek için yazıcıya güç sağlar; tüm ortam işleme seçeneklerini destekler

Bağımsız baskı çözümleri için ZKDU klavye görüntüleme birimleri

2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® kilit yuvası;

sadece LCD'li ZD620d-HC'de mevcuttur

ZD Serisi yazıcıları tezgahlara veya raflara sabitlemek için isteğe bağlı aksesuar

Kablosuz kurulum için ekli güç kaynağı aksesuarı

Omuz askılı ve saplı taşıma antası, masaüstü yazıcınızı ve pilinizi uygulama noktasına taşımanızı kolaylaştırır

Kutuya Dahil

Yazıcı, boş şerit sarma çekirdekleri (1 inç ve 0,5 inç) *, Zebra olmayan şerit (2) * için 300 m şerit göbek adaptörleri, AC güç kaynağı, güç kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu , Düzenleyici Kılavuz.

* Yalnızca ZD620t-HC modellerinde bulunan boş şerit sarma göbekleri ve şerit göbek adaptörleri