

Bitatek IT-9000 El Terminali

Sistem

İşlemci	Intel Marvell PXA270 (312 Mhz) işlemci
SDRAM	64 MB
Flash ROM	64 MB + (2GB Mikro SD Kart)
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE.NET 5.0 (Core versiyon)

Ekran

Özellik	TFT 256K Transmissive QVGA Arka Aydınlatmalı LCD
Boyut	2,4 İnç
Çözünürlük	240 x 320 piksel

Barkod Okuyucu

Okuyucu sistemi	1D Lazer barkod okuyucu
Çözünürlük	0,127 mm (5 mil) PCS %90
Tarama uzaklığı	0-670 mm
Tarama hızı	100 tarama / saniye
Okunabilen barkod tipleri	Code 39, Code 93, Code 11, Code 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI Plessey, Standart 2 Of 5, Interleaved 2 Of 5, Telepen, Matrix 2 Of 5, China Post Code

Tuş Takımı

Tip	Nümerik
Tuş sayısı	23 tuş

İletişim

Kablolu İletişim	USB 1.1 (Opsiyonel RS-232C)
------------------	-----------------------------

Kablosuz iletişim

Yok

Genişleme yuvaları

Genişleme yuvası	Mikro SD kart
------------------	---------------

Güç Kaynağı

Ana Pil	1100 mAH, 3.7V şarj edilebilir Li-ion pil
Backup pili	15 mAH, 2.4V Ni-MH şarj edilebilir backup pili
Güç kaynağı	100-240 VAC, 50/60 HZ giriş, 9V DC /2,2A çıkış

Kullanım süreleri	En fazla 2,5 saat (Bu durum ilave kart olmaksızın, LCD arka aydınlatma %70 oranında, ses tuş takımı arka aydınlatması kapalı olarak varsayıldığında geçerlidir.)
-------------------	--

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-25°C ~ 60°C
Nem oranı	En fazla %95 (Yoğunlaşmasız)

Fiziksel

Ağırlık	170 Gram
Uzunluk	136 mm
Genişlik	50 mm
Kalınlık	25 mm
LED (Göstergeler)	Mavi, Yeşil ve Kırmızı
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre
Endüstriyel standardı	IP54
Sertifikalar	CE, CB, FCC, NCC, SRMC, CCC ve RoHS

Yazılımsal

Windows CE programları	Internet Explorer, Media Player, Microsoft Wordpad, Remote Connection, Transciber, Windows Explorer
Yazılım geliştirme araçları	Microsoft VB ve VC için Microsoft Visual araçları

Aksesuarlar

Aksesuarlar	Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi) RS-232C kablo (Şarj ve iletişim için)
-------------	--