



"Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi"

Datalogic Falcon X3+ Windows Ce.Net El Terminali 1D Lazer 945200043

Genel

Windows Ce.Net 6.0 profesyonel işletim sistemi
Intel® XScale PXA310, 806 MHz Mikro İşlemci
256 MB RAM, 1 GB ROM
3,5 İnç (320X240 piksel) renkli dokunmatik ekran
WLAN ve Bluetooth İletişim
1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
IP65 standardında
29 ve 52 tuş seçenekleri
3,1 Megapiksel Kamera
"Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği

Sistem

İşlemci Intel Xscale PXA310 806 Mhz Mikro İşlemci
Bellek 256 MB RAM, 1 GB ROM
İşletim Sistemi Microsoft Windows CE .NET 6.0 Professional

Ekran

Özellik Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran
Boyut 3,5" (İnç)
Çözünürlük 320 x 240 piksel

Tuş Takımı

Klavye Tipleri 29 Tuşlu: Nümerik Klavye
52 Tuşlu: Alfa Nümerik Klavye

İletişim

USB USB 1.1 Host , USB 2.0 Client
WLAN Laird IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu
Not: Ülkeye bağlı olarak 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Frekansında
WPAN Bluetooth 2.1 + EDR (802.15 Class 2)

Güç Kaynağı

Ana pil 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil

Fiziksel

	Yükseklik	225 mm
Pistol olmadan	Genişlik	88 mm
Boyutlar	Kalınlık	55 mm
	Pistol ile	Genişlik 88 mm
		Kalınlık 168 mm
Ağırlık	Pistol olmadan	608 gram
	Pistol ile	674 gram

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -20°C to 50°C
Saklama Sıcaklığı -30°C to 70°C
Darbe Dayanıklılığı 1,8 metre
IP Standardı IP65

Çözümleme Yeteneği

1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Postal Kodlar Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
Stacked Kodlar GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417,PDF417, UPC A/E Composites

Barkod Okuyucu Seçenekleri

Yüksek Performans Lazer (HPL)	Çözünürlük	1D: 0.100 mm (4 mil)
	Tarama Hızı	104 Tarama / Saniye (±12)
	Tarama Mesafesi	10 mm ~ 830 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Uzak Mesafe Lazer (XLR)	Çözünürlük	1D: 0.20 mm (7,5 mil)
	Tarama Hızı	31 ~ 41 Tarama / Saniye
	Tarama Mesafesi	Yansımali Etiketle: 9 cm ~ 490 cm Yansimasiz Etiketle: 1509 cm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Standart Mesafe Imager (XLR)	Çözünürlük	1D: 5 mil 2D: 6,7 mil
	Tarama Mesafesi	2 cm ~ 60 cm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
	Çözünürlük	1D: 5 mil 2D: 10 mil
Ekstra Uzak Mesafe Imager (XLR)	Tarama Mesafesi	17 cm ~ 952 cm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama

Yazılım

Uygulamalar	Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı)
Kurulum ve Bakım	Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU), Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU)
Geliştirme	Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™, MCL-Collection™, Java Virtual Machine
Terminal Emülasyon	Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabızalı modellerde)
Güvenlik	Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager
Ses Toplama	Vo-CE™; Wavelink Speakeasy™