



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Datalogic Memor1 Android El Terminali

Genel

Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi
4 Çekirdek 1.1 GHz Mikro İşlemci
2 GB RAM, 16 GB ROM Bellek
4,3 İnç (854 X 480 piksel) renkli dokunmatik ekran
Wifi, Bluetooth, NFC İletişim
2D Imager Karekod Okuyucu

Kablosuz Şarj Özelliği

Sistem

İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Çekirdek 1.1 Ghz Mikro İşlemci
Bellek 2 GB RAM, 16 GB ROM
SD Kart Fabrikada Takılabilir (Kullanıcı Takıp-Sökemez)
İşletim Sistemi Android™ 8.1 (Oreo) (GMS Özelliği ile)
GMS: Google Mobile Servis

Sensörler

İvme Ölçer Yön Tespiti için 3 Eksenli İvme Ölçer
Jiroskop Açısal Hızı Algılar
Titreşim Yazılımsal Olarak Programlanabilir
Manyometre Açısal Hızı Algılar

Ekran

Ekran Tipi TFT-LCD
Boyut 4,3" (İnç)
Çözünürlük 854 x 480 Piksel (FWVGA)
Ekran camı özelliği Kapasitif, Çoklu Dokunma, Gorilla® Glass 3 cam

Tuş Takımı

El Terminali Home / Scan Düğmeleri (Programlanabilir)
Pistol Home / Scan Düğmeleri (Programlanabilir) ve Scan Tetikleme Tuşu

Göstergeler

LED /Işıklıandırma Pili kapağının altındaki ışıklar. (Programlanabilir)

Barkod Okuyucu

Desteklenen Barkod Tipleri 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Tarama Mesafeleri 4,3 cm ~ 35 cm
Çözünürlük (Minimum) 1D 0,01 mm (4 mil)
2D 0,0127 mm (5 mil)
Yazdırma Karşıtlığı 25%

Doğrulama

Ses ile Doğrulama: Polifonik Ses Çıkartma
Işıklı Doğrulama: Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme)

Çözümleme Yeteneği

1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code
Postal Kodlar Australian Post, Japanese Post, KIX Code, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS PLANET, USPS POSTNET
Dijital Damgalama Digimarc® Barcode Desteği (Opsiyonel)

İletişim

USB	Micro USB (High Speed 2.0 Host & Client)
	Desteklenen Modlar 802.11 a/b/g/n
Wifi	Güvenlik Standartı WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x
	EAP Metodu PEAP/MSCHAPV2, PEAP/GTC, TLS, TTLS/PAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/ MSCHAPV2, TTLS/GTC, PWD
Bluetooth	Sürüm 4.0
	Mod Klasik ve BLE
NFC	EI Terminali ile Dock Ünitesi Arasında İletişim

Güç Kaynağı

Ana pil	3,7V 3000 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil
Kablosuz Şarj	Hızlı Şarj ve Standart Şarj Özelliği

Fiziksel

Ağırlık	Pistolsüz 275 Gram
	Pistollü 305 Gram
	Genişlik: 80 mm
	Pistolsüz Yükseklik: 157 mm
	Kalınlık: 27 mm
Ebatlar	Genişlik: 80 mm
	Pistollü Yükseklik: 157 mm
	Kalınlık: 27 mm

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Düşme Dayanıklılığı	Max. 1,2 metre (Koruyucu Kılıf Olmadan) Max. 1,5 metre (Koruyucu Kılıf ile)

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum Onayları	Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir.
Çevre Uyumu	Avrupa RoHS uyumlu

Yazılımsal

Uygulamalar	Datalogic 'SoftSpot': Yazılımla Barkod Okuyucu Tetikleme Uygulaması Ön Lisanslı Cihaz ve Barkod Okuyucu Kilitleme Uygulaması (Geliştirici: 42Gears) Enterprise class PTT offered by Zello Datalogic DXU (Bilgisayardan cihaz yapılandırma ve Firmware güncelleme için)
Yapılandırma ve Bakım	NFC Tap to Configure NFC Tap to Pair (for other Bluetooth® devices)
Yazılım Geliştirme	Java ve Xamarin SDK™
MDM	SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Wavelink Avalanche, 42Gears SureMDM
Terminal Emülasyonu	StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Tekli şarj / iletişim ünitesi (Kilitleme Özellikli) Tekli şarj ünitesi (Sadece pil şarj Özelliği) 3 Lü pil şarj ünitesi Taşıma Kılıfı Plastik Koruyucu (Cihaz veya Pistol için)
-------------------------	---