



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Datalogic SkorpioX3 Windows Ce.Net El Terminali 2D İmager

Genel

Windows Ce.Net 6.0 işletim sistemi
Intel® XScale PXA310, 624 MHz Mikro İşlemci
256 MB RAM, 512 MB ROM
3,2 İnç (320X240 piksel) renkli dokunmatik ekran
WLAN ve Bluetooth İletişim
1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
IP64 standardında
28, 38 ve 50 tuş seçenekleri
"Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği

Sistem

İşlemci Intel Xscale PXA310 624 Mhz Mikro İşlemci
Bellek 256 MB RAM, 512 MB ROM
İşletim Sistemi Microsoft Windows CE .NET 6.0 Professional

Ekran

Özellik Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran
Boyut 3,2" (İnç)
Çözünürlük 320 x 240 piksel

Tuş Takımı

28 Tuşlu: Nümerik Klavye
Klavye Tipleri 38 Tuşlu: Fonksiyonel Klavye
50 Tuşlu: Tam Fonksiyonlu Alfa Nümerik Klavye

İletişim

USB USB 1.1 Host & Client
Not: Micro USB Port sadece şarj amaçlıdır. Veri transferinde kullanılamaz.
WLAN Summit IEEE 802.11 a/b/g, CCX4 Uyumlu
Not: Ülkeya bağlı olarak 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Frekansında
WPAN Bluetooth 2 + EDR (802.15 Class 2)

Güç Kaynağı

Ana pil Standart 3,7V 3000 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil
Opsiyonel 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil

Fiziksel

Ağırlık 392 gram Standart Pil ve Pistol Olmadan
482 gram Standart Pil ve Pistol ile birlikte
Yükseklik 193 mm
Boyutlar Genişlik 76 mm
Kalınlık 42 mm

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10°C to 50°C
Saklama Sıcaklığı -20°C to 70°C
Darbe Dayanıklılığı 1,5 metre
IP Standardı IP64

Çözümleme Yeteneği

| | |
|--------------------|---|
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D Kodlar | Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Upu FICS, USPS Intelligent Mail |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Stacked Kodlar | Stacked Kodlar |

Barkod Okuyucu

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 2D Barkod Okuyucu | Çözünürlük | 1D: 0.100 mm (4 mil) 2D: 0.127 mm (5 mil) |
| | Tarama Hızı | Saniyede Max. 60 Çerçeve |
| | Tarama Mesafesi | 35 mm ~ 415 mm |
| | Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama |
| 1D Barkod Okuyucu | Çözünürlük | 0.100 mm (4 mil) |
| | Tarama Hızı | 104 Tarama (±12) |
| | Tarama Mesafesi | 40 mm ~ 820 mm |
| | Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama |

Opsiyonel Aksesuarlar

| | |
|-----------------------|---|
| Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle |
| | 4 Lü Cradle |
| | 4 Lü Pil Şarj Ünitesi |
| | Pistol |
| | 5200 mAH Şarj edilebilir Lityum Ion Pil |
| | USB HandyLink Kablo (İletişim İçin) |

Yazılım

| | |
|--------------------|--|
| Uygulamalar | Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı) |
| Kurulum ve Bakım | Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU),Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU) |
| Geliştirme | Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™,MCL-Collection™, Java Virtual Machine |
| Güvenlik | Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager |
| Terminal Emülasyon | Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabızalı modellerde) |