



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

M3 Mobile OX10 El Terminali CE 6.0/1D

Genel

Windows Embedded Handheld 6.5 / Windows Embedded CE 6.0
1 GHz
1D / 2D / RFID
HF (13.56MHz), UHF (868 ~ 956MHz) RFID
5.0M Piksel Otomatik Odaklama Kamerası
Bluetooth Sınıf II, ED2 ile V2.1
WLAN IEEE 802.11 a / b / g / n
Akıllı Pil

Fiziksel özellikler

BOYUT (G x Y x D)

78,6 x 165,5 x 24,9
milimetre 78,6 x 165,5 x 40,2 (HF ile birlikte)
78,6 x 165,5 x 38,9 (UHF ile)
İnç 3,1 x 6,5 x 0,9
3,1 x 6,5 x 1,58 (HF ile birlikte)
3,1 x 6,5 x 1,53 (UHF ile)

AĞIRLIK (pil dahil)

332
gram 362 (HF ile birlikte)
389 (UHF ile)
11,7
ons 12,7 (HF ile birlikte)
13.7 (UHF ile)

GÖRÜNTÜLE

Boyut 3.5"
tip VGA TFT LCD / QVGA
Piksel 480 X 640 (artı) / 240 x 320

AKÜ

tip Akıllı pil
Hücre Lityum iyon
Güç 3,7 V, 3,300 mA

Performans özellikleri

İŞLEMCI

İşlemci 1GHz
Radyo

iřletim sistemi

Windows Embedded Elde 6.5

BELLEK

Veri deposu 512MB
ROM 4 cıgabayt
Kart yuvası Micro SD, 32 GB'a kadar

USB ARABİRİMİ

evsahibi 01.Oca
müřteri 2.0

Kullanıcı Ortamı**SICAKLIK**

İřletme -20 ila 60 °C / -4 ila 140 °F
Depolama -30 ila 70 °C / -22 ila 158 °F

NEM

93 % yoęuřmasız

Takla testi

1.000 1.6ft./0.5m tumbles (2.000 damla)

Düşme testi

1,5 m / 5 ft

IP derecelendirme

IP65

Kablosuz Radyo Seçenekleri**WWAN**

2G Aęı 850/900/1800/1900 MHz
(GSM / GPRS / EDGE)
3G Aęı 800/850 / AWS / 1900/2100 MHz
(UMTS / HSPA +)

WLAN

Standart IEEE 802.11
Bant genişlięi a / b / g / n,
Güvenlik WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-HIZLI,
EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-TLS,
PEAP-MSCHAPv2, LEAP, CCXv4

BLUETOOTH

Sınıf Sınıf II
versiyon 2.1 (EDR ile)

RFID

Sıklık HF: 13,56 MHz
UHF: 868 ~ 956 MHz
Standart HF: ISO 14443 A / B, ISO 15693, ISO 18000-3, I-KODU
UHF: EPC C1 G2

Küresel Konumlama Sistemi

AGPS, GLONASS

Genel seçenekler**TARAYICI**

1D O
2D O
Uzun mesafe

KAMERA

Piksel 5.0 M
odak Otomatik odaklama

KLAVYE

Alfanümerik 31 anahtar
Qwerty 50 anahtar
azerty 50 anahtar