



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

M3 Mobile OX10 El Terminali WM 6.5/1D/3,5G

Genel

Windows Embedded Handheld 6.5 / Windows Embedded CE 6.0
1 GHz
1D / 2D / RFID
HF (13.56MHz), UHF (868 ~ 956MHz) RFID
5.0M Piksel Otomatik Odaklama Kamerası
Bluetooth Sınıf II, ED2 ile V2.1
WLAN IEEE 802.11 a / b / g / n
Akıllı Pil

Fiziksel özellikler

BOYUT (G x Y x D)

milimetre 78,6 x 165,5 x 24,9
78,6 x 165,5 x 40,2 (HF ile birlikte)
78,6 x 165,5 x 38,9 (UHF ile)

İnç 3,1 x 6,5 x 0,9
3,1 x 6,5 x 1,58 (HF ile birlikte)
3,1 x 6,5 x 1,53 (UHF ile)

AĞIRLIK (pil dahil)

gram 332
362 (HF ile birlikte)
389 (UHF ile)

ons 11,7
12,7 (HF ile birlikte)
13,7 (UHF ile)

GÖRÜNTÜLE

Boyut 3.5"
tip VGA TFT LCD / QVGA
Piksel 480 X 640 (artı) / 240 x 320

AKÜ

tip Akıllı pil
Hücre Lityum iyon
Güç 3,7 V, 3,300 mA

Performans özellikleri

İŞLEMÇİ

İşlemci 1GHz
Radyo

İşletim sistemi

Windows Embedded Elde 6.5

BELLEK

Veri deposu	512MB
ROM	4 cıgabayt
Kart yuvası	Micro SD, 32 GB'a kadar

USB ARABİRİMİ

evsahibi	01.Oca
müşteri	2.0

Kullanıcı Ortamı

SICAKLIK

İşletme	-20 ila 60 °C / -4 ila 140 °F
Depolama	-30 ila 70 °C / -22 ila 158 °F

NEM

93 % yoğuşmasız

Takla testi

1.000 1.6ft./0.5m tumbles (2.000 damla)

Düşme testi

1,5 m / 5 ft

IP derecelendirme

IP65

Kablosuz Radyo Seçenekleri

WWAN

2G Ağı (GSM / GPRS / EDGE)	850/900/1800/1900 MHz
3G Ağı (UMTS / HSPA +)	800/850 / AWS / 1900/2100 MHz

WLAN

Standart	IEEE 802.11
Bant genişliği	a / b / g / n,
Güvenlik	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-HIZLI, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, CCXv4

BLUETOOTH

Sınıf	Sınıf II
versiyon	2.1 (EDR ile)

RFID

Sıklık	HF: 13,56 MHz UHF: 868 ~ 956 MHz
Standart	HF: ISO 14443 A / B, ISO 15693, ISO 18000-3, I-KODU UHF: EPC C1 G2

Küresel Konumlama Sistemi

AGPS, GLONASS

Genel seçenekler

TARAYICI

1D	O
2D	O
Uzun mesafe	

KAMERA

Piksel	5.0 M
odak	Otomatik odaklama

KLAVYE

Alfanümerik	31 anahtar
Qwerty	50 anahtar
azerty	50 anahtar