

Newland NQuire300 Android Sabit Terminal (Bilgi Terminali / Fiyat Gör) 1D CCD

Genel

Android 4.4.2 İşletim Sistemi
1.4 Ghz Mikro İşlemci
1 GB Mobile DDR3 RAM, 4 GB Flash ROM
4,3 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı
1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
Kolay Kurulum Özelliği
Cihaz Yönetim Yazılımı

NQuire301	1D	CCD
NQuire304	1D / 2D	Imager
İşlemci	1,4 Ghz Mikro İşlemci	
Bellek	1 GB DDR3 RAM, 4 GB Flash ROM	
İşletim Sistemi	Android 4.4.2 (Kit Kat)	
Ses	88 dB (850 Hz~20 KHz) Çift Kanal Stereo Ses	
Ekran		
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran	
Boyut	4,3" (İnç)	
Çözünürlük	480 x 272 Piksel	
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)	
Optik Sistem	-	
Barkod Tipleri	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
	2D	PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QRCode
İletişim		
USB	USB (2 Adet)	
Ethernet	10/100 /1000 Mbps Ethernet	
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)	
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n	
BT	Opsiyonel: Bluetooth 4.0 LE	
RFID	Opsiyonel: SO/IEC 1443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K;	
Güç Kaynağı		
Güç Tüketimi	6W	
Elektrik Adaptörü	DC9-25V, 2000mA	
POE	Opsiyonel: Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	139,5 mm
	Yükseklik	140 mm
	Derinlik	61 mm
Ağırlık	403 Gram	
Çevresel		
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	0°C ~ 50°C	
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 55°C	
Çalışma Ortamı Nem Oranı	%5 ~ 90 (Yoğuşmasız)	
Saklama Ortamı Nem Oranı	%5 ~ 95 (Yoğuşmasız)	
Sertifikalar		
Sertifikalar	FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar	Vesa 75 Mount: Raf veya Duvara Monte Ünitesi Elektrik Adaptörü: Çıkış: DC12V, 2A; Giriş: AC100~240V,	