



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland NQuire300 Android Sabit Terminal (Bilgi Terminali / Fiyat Gör) 2D İmager

Genel

Android 4.4.2 İşletim Sistemi
1.4 Ghz Mikro İşlemci
1 GB Mobile DDR3 RAM, 4 GB Flash ROM
4,3 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı
1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
Kolay Kurulum Özelliği
Cihaz Yönetim Yazılımı

Performans

İşlemci 1,4 Ghz Mikro İşlemci
Bellek 1 GB DDR3 RAM, 4 GB Flash ROM
İşletim Sistemi Android 4.4.2 (Kit Kat)
Ses 88 dB (850 Hz~20 KHz) Çift Kanal Stereo Ses

Ekran

Ekran Tipi 5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran
Boyut 4,3" (İnç)
Çözünürlük 480 x 272 Piksel

Barkod Okuyucu

Desteklenen Barkod Tipleri 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Optik Sistem -

Barkod Tipleri

1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QRCode

İletişim

USB USB (2 Adet)
Ethernet 10/100 /1000 Mbps Ethernet
GPIO Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)
Wifi IEEE 802.11 b/g/n
BT Opsiyonel: Bluetooth 4.0 LE
RFID Opsiyonel: SO/IEC 1443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi 6W
Elektrik Adaptörü DC9-25V, 2000mA
POE Opsiyonel: Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF

Fiziksel

Ebatlar Genişlik 139,5 mm
Yükseklik 140 mm
Derinlik 61 mm
Ağırlık 403 Gram

Çevresel

Çalışma Ortamı Sıcaklığı 0°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı -20°C ~ 55°C
Çalışma Ortamı Nem Oranı %5 ~ 90 (Yoğuşmasız)
Saklama Ortamı Nem Oranı %5 ~ 95 (Yoğuşmasız)

Sertifikalar

Sertifikalar FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471

Aksesuarlar

Aksesuarlar Vesa 75 Mount: Raf veya Duvara Monte Ünitesi
Elektrik Adaptörü: Çıkış: DC12V, 2A; Giriş: AC100~240V, 50~60Hz