

## Newland PT30 Windows Ce.Net El Terminali 1D CCD PT3050-3A

**Genel**

Windows Ce.Net 6.0 İşletim Sistemi  
806 MHz Mikro İşlemci  
256 MB RAM, 128 MB ROM  
2,83 İnç Renkli Dokunmatik Ekran  
**WLAN ve Bluetooth** İletişim  
1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri  
IP54 Koruma Standardı  
Arka aydınlatmalı 30 sayısal tuş

**Sistem**

İşlemci Marvel XScale PXA310, 806 Mhz Mikro İşlemci  
Bellek 256 MB RAM, 128 MB ROM ve 4 GB Flash ROM (Kullanıcı Dosyaları için)  
İşletim Sistemi Microsoft Windows Ce.Net 6.0  
Uyarıcılar Titreşim, Çoklu Renkli LED ve Speaker  
Genişleme Yuvası Micro SD Kart  
Ara Birimler Mini USB 2.0 (Şarj Destekli)

**Ekran**

Özellik Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran  
Boyut 2,83" (İnç)  
Çözünürlük 240 x 320 piksel

**Tuş Takımı**

Klavye Tipi Nümerik Klavye  
Tuş Sayısı 30

**İletişim**

USB Mini USB 2.0 (Şarj Destekli)  
Protokol: 802.11 b/g  
Frekans: 2.4 Ghz  
İletişim Hızı: Max: 54 Mbps  
Güvenlik: EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X  
WPAN Bluetooth Class II V2.0

**Elektriksel**

Güç Kaynağı Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz  
Çıkış: DC 5V, ≥ 1.5A  
Ana pil 3,7V 3500 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil  
Backup Pili 3,7V 150 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil (Yaklaşık 50 Saat Sistemi Korur)  
Pil Şarj Süresi Yaklaşık 3,5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)  
Pil Ömrü Yaklaşık 11 Saat

**Fiziksel**

Boyutlar Uzunluk 189,5 mm  
Genişlik 76 mm  
Yükseklik 45 mm  
Ağırlık 382 gram

**Çevresel**

Çalışma Sıcaklığı -10°C to 50°C  
Saklama Sıcaklığı -20°C to 60°C  
Nem Oranı %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)  
Darbe Dayanıklılığı 1,2 Metre  
Koruma Standardı IP54  
ESD ±8 kV contact discharge; ±15 kV air discharge  
Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC

**Desteklenen Barkod Tipleri**

Barkod Tipleri 1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, ISSN  
2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec