



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Sunlux XL-868 Android El Terminali

Sistem

İşlemci	MT6582 1,3 Ghz 4 Çekirdek 32 Bit Mikro İşlemci
Bellek	1 GB Mobile DDR4 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 4.4 (Kit Kat)
Genişleme Yuvası	MicroSD Kart (Max. 32 GB)

Ekran

Ekran Tipi	QHD Kapasitif Ekran
Boyut	4,5" (İnç)
Ekran camı özelliği	5 Nokta çoklu dokunmatik Kapasitif ekran
Çözünürlük	960 x 540 Piksel

Tuş Takımı

Tuş Takımı	ESC, Enter
------------	------------

Göstergeler

Tipler	LED ve Titreşim
--------	-----------------

Barkod Okuyucu

Okuyucu sistemi	2D Karekod/Barkod Okuyucu
Çözünürlük	1D: 0.102 mm (4 Mil), 2D: 0.152 mm (6 Mil)
Tarama Genişliği	3 cm ~ 51 cm @13mil:100%UPC-90 %PCS
Tarama Hızı	100 Tarama/Saniye
Tarama Açısı	35° ±3°
Desteklenen Barkod Tipleri	1D: Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Code 39, Code 93, EAN128,Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5,ISBN/ISSN, UCC/EAN-128,GS1 Databar 2D: PDF417,QC Code (Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140)

Ses

Özellikleri	3.5 mm Kulaklık girişi Reciever Mikrofon
-------------	--

Giriş Birimleri

Bilgi giriş yöntemleri	Tuş takımı Dokunmatik ekran Yazılımsal ekran klavyesi Barkod okuyucu
Kamera	13 Mega Piksel (Otomatik Odaklanma Özelliği)

Sertifikalar

Sertifikalar	CE EN55022/24 & FCC Part 158, RF (CE, FCC)
--------------	--

İletişim

USB	USB 2.0 OTG / USB Host 1.1
WLAN	802.11 b/g/n
PAN	Bluetooth 2.0
GPS	A-GPS Destekli

RFID Okuyucu

Frekans 13.56 Mhz
Tag Support ISO15693, ISO14443A , ISO14443B (**NFC Desteđi**)

Güç Kaynađı

Giriş Voltajı AC 100-240V 50-60 Hz
Çıkış Voltajı 5VDC, 2A

Tüketim Deđerleri

Ana pil 4200 mAH Lityum pil
Bekleme: 6 Gün

Pil Ömrü Çalışma: 15 Saat (Wifi Kapalı iken)
Çalışma: 8 Saat (Wifi Açıkken iken)

Şarj süresi Max. 6 Saat (Harici Elektrik Adaptörü İle)
Şarj Voltajı DC 5V

Fiziksel

Kasa Malzemesi ABS + PC
Ağırlık 280 gram (Pil dahil)

Ebatlar Uzunluk: 147 mm
Genişlik: 74 mm
Kalınlık: 21 mm

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10°C to 50°C
Saklama Sıcaklığı -20°C to 65°C
Nem oranı %20 ~ %90 (Yođunlaşmasız)
Darbe Dayanıklılığı 1,2 metre
IP Standardı IP65