



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-1170 Mini El Terminali

İşlemsel

Işık Kaynağı	617 nm görülebilir LED
Tarama uzaklığı	0 - 300 mm
Tarama Hızı	330 tarama/sn
Minimum Bar Geniřliđi	0,127 mm (5 mil) @ PCS %90
Baskı Kontrastı	%30 @UPC/EAN %100
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Ses Tonu	Programlanabilir bip tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Seri Port (RS-232C), USB-Seri Port ve USB-HID

Sistem

İşlemci	32 bit C-MOS Mikro İşlemci
Hafıza	64 KB RAM, 128 KB ROM
Gerçek Zaman Saati	YYYY/AA/GG/SS/DD/SS formatında gerçek zamanlı saat

Fiziksel

Yükseklik	110,7 mm
Derinlik	25,1 mm
Genişlik	44,5 mm
Ağırlık	93 gr (piller dahil)
LCD Ekran	FSTN, 96 x 32 nokta grafik (4 satır x 16 karakter)
Tuş Takımı	4 adet tuş

Elektriksel

Ana pil	3 adet 900 mAH NiMH şarj edilebilir pil
Pil Ömrü	100 saat (Dakikada 12 okutma ile)
EMC	CE & FCC 15B, 15C uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı	-10 °C ~ 60 °C
Çalışma ortamı nem oranı	%10 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Muhafaza ortamı nem oranı	%5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Darbe dayanıklılığı	1 metre