



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-2121 Batch El Terminali

İşlemsel

Işık Kaynağı	650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama uzaklığı	20 ~ 500 mm
Tarama Hızı	100 tarama/sn
Tarama Açısı	53°
Minimum Bar Genişliği	0,127 mm (5 mil) @ PCS %90
Baskı Kontrastı	%30 @UPC/EAN %100
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Titreşim	Var
Ses Tonu	Programlanabilir bip tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Seri Port (RS-232C) veya USB-Seri Port

Sistem

İşlemci	32 bit C-MOS İşlemci
Ram	2 MB
Serial Flash ROM	8 MB
Gerçek Zaman Saati	YYYY/AA/GG/SS/DD/SS formatında gerçek zamanlı saat

Fiziksel

Yükseklik	134,9 mm
Derinlik	23,6 mm
Genişlik	48 mm
Ağırlık	125 gr (piller dahil)
LCD Ekran	FSTN, 96 x 49 nokta grafik (6 satır x 16 karakter), Arka aydınlatmalı ekran
Tuş Takımı	26 adet tuş

Elektriksel

Ana pil	3.7 V, 830 mAh, şarj edilebilir lityum-ion pil
Backup pili	3.0V, 25 mAh, şarj edilebilir lityum pil
Güç Yönetimi	Düşük pil uyarısı, Otomatik olarak uyku moduna geçebilme özelliği
Pil Ömrü	100 saat (Dakikada 12 okutma ile)
Lazer Sınıfı	CDRH Class II; IEC Class 2
EMC	CE & FCC Part 15B

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı	-10 °C ~ 60 °C
Çalışma ortamı nem oranı	%10 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Muhafaza ortamı nem oranı	%5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Maksimum 4.500 Lux (floresans)
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre