



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebra MC3300 El Terminali

Performans Özellikleri

CPU	Qualcomm® APQ8056, 1.8GHz Hex-Core, 64-bit, güç optimizasyonu
İşletim Sistemi	Android 8.1 (Oreo); AOSP & GMS - yapılandırmaları seçin
Bellek	2GB/16GB Standard 4GB/16GB Premium 4GB/32GB Premium Plus
Güç	<u>MC3300 İsaletli Nişancı</u> (45° Tarama ve 0° Tarama)/ ve Döner Başlık: Şarj edilebilir Li-İyon: standart (1X) 2740 mAh; Yüksek Kapasite (2X) 5200 mAh; Yeni aksesuarlarla hızlı şarj
	<u>MC3300 Tabanca:</u> Şarj edilebilir Li-İyon: yüksek kapasite 5200 mAh; Hızlı şarj desteği (yeni aksesuarlar)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	<u>MC3300 İsaletli Nişancı (45° Okuma ve 0° Okuma):</u> 20 cm U x 7,5 cm G x 3,5 cm D 202,2 mm U x 74,7 mm G x 34,5 mm D <u>MC3300 Döner Başlıklı:</u> 8,79 inç U x 2,94 inç G x 1,35 inç D 223,4 mm U x 74,7 mm G x 34,5 mm D <u>MC3300 Tabanca:</u> 7,96 inç U x 2,94 inç G x 6,45 inç D 202,6 mm U x 74,7 mm G x 163,9 mm D <u>MC3300 İsaletli Nişancı (0° Okuma):</u> 13,2 oz./375 g <u>MC3300 Döner Başlıklı:</u> 13,3 oz./377 g <u>MC3300 Tabanca:</u> 17,8 oz./505 g <u>MC3300 (45° Okuma):</u> 13,5 oz./382 g
Ağırlık	4 inç kapasitif; WVGA; renkli
Ekran	Corning® Gorilla® Glass
Görüntüleme Penceresi	Hava boşluklu Corning® Gorilla® Glass dokunmatik panel
Dokunmatik Panel	LED arka ışık
Arka Işık	Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD kart yuvası ile 32GB SDHC ve 256 GB'a kadar SDXC
Genişleme Yuvası	USB 2.0 Yüksek Hızlı (sunucu ve istemci), WLAN ve Bluetooth
Ağ Bağlantıları	Yan LED'ler ve sesli uyarı
Bildirim	

Klavye	Nümerik (29 Tuş), Fonksiyon Nümerik (38 Tuş), Alfa Nümerik (47 Tuş)
Ses	PTT Express4 ve Pro4 Desteği (dahili hoparlör/mikrofon veya Bluetooth kablosuz kulaklık).
Ses	Hoparlör ve Mikrofon
Ses Jakı	Tabanca hariç tüm modeller: Entegre 2,5 mm (Yalnızca Premium ve Premium+ modelleri — Standart konfigürasyonda mevcut değil)
Düğmeler	İki adet programlanabilir yan okuma tuşu
Kablosuz LAN	
Radyo	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w
Veri Hızları	2.4GHz: 144Mbps 5GHz: 867Mbps
Çalışma Kanalları	2.4GHz: 1 ile 13 5GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100,104, (Yasal Kurallara bağlı) 108,112,116,120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165
Güvenlik ve Şifreleme	WEP, WPA/WPA2 PSK , WPA/WPA2 Enterprise
Sertifikalar	802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
Hızlı Dolaşım (Fast Roam)	PMKID/OKC/CCKM/802.11r
Kablosuz PAN	
Bluetooth	Bluetooth Düşük Enerji (BLE) ile birlikte V4.1, V2.1 + EDR
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-4°F ile 122°F/-20°C ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası
Nem	%5 ile %95 arası bağıl nem (yoğuşmasız)
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Çalışma sıcaklık aralığının tamamında 5 fit/1,5 metreden defalarca beton zemine düşme
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	1.000 kez 3,3 fit/1 m'den yuvarlanma
Muhafaza	IP54
Titreşim	5Hz ila 2KHz
Termal Şok	-40°C ile 70°C arası
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/-15kV havadan, +/8kV doğrudan deşarj
İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)	
Hareket Sensörleri	3 eksenli hız ölçer; jiroskop
Veri Yakalama	
	<u>MC3300x Düz/İsabetli Nişancı (0° Okuma) :</u> SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4770 2D, SE4850 ERI
	<u>MC3300 Döner Başlıklı:</u> SE965 1 boyutlu lazer
Barkod Okutma	<u>MC3300 Tabanca:</u> SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4770 2D, SE4850 ERI
	<u>MC3300 (45° Okuma):</u> SE4750SR 2D, SE4770 2D
Arka Kamera	13MP flaşlı (Yalnızca Premium+ modellerde) (MC3300 Tabanca modelinde mevcut değildir)
NFC	Premium ve Premium+ modellerinde mevcuttur