



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebra TC21 Dokunmatik Bilgisayar

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Standart pil ile: 6,22 inç U x 3,11 inç G x 0,54 inç B 158 mm B x 79 mm E x 13,7 mm D Ekstra güçlü pil ile: 6,22 inç U x 3,11 inç G x 0,68 inç B 158 mm U x 84 mm G x 17,3 mm D
Ağırlık	standart pil ile 8,32 oz./236 g; ekstra güçlü pil ile 269 g
Ekran	5 inç renkli HD (1280 x 720); LED arka ışık; Corning® Gorilla® Glass
Görüntüleme Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Kapasitif Dokunmatik Panel; çoklu dokunmatik Çıkarılabilir/uzun ömürlü şarj edilebilir Li-İyon
Güç	Standart Kapasite 3300 mAh Artırılmış Kapasite: 5400 mAh
Genişleme Yuvası	Bir adet 128 GB micro SD yuvası
SIM	1 Nano SIM yuvası; opsiyonel eSIM (sadece TC26)
Ağ Bağlantıları	Bir adet USB 2.0 OTG - sunucu/istemci (C Tipi konektör)
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; titreşim
Klavye	Ekran üstü klavye
Ses Sistemi	Hoparlör - 1 Watt Ses desteği (Dahili hoparlör/alıcı ve mikrofonlar)
Düğmeler	Her bir yüzü oku, ses yükselt/alçalt, güç, bas-konuş (PTT) tuşu
Performans Özellikleri	
CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660 sekiz çekirdekli 1.8 GHz
İşletim Sistemi	Gelecek sürümler için dahili destek içeren Android 10 Android sürümü
Bellek	4 GB RAM/64 GB Flaş bellek; 3 GB RAM/32 GB Flaş bellek; 2 GB RAM/16 GB Flaş bellek (tüm pazarlarda satılmaz)
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	14°F ile 122°F /-10°C ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-30°F ile 158°F /-30°C ile 70°C arası
Nem	%5 ile %95 arası yoğuşmasız
Düşme Dayanıklılık Özelliği	MIL-STD 810G standardı çerçevesinde, çalışma sıcaklığında 1,2 metreden beton zemine düşme
Yuvarlanma Özelliği	300 kez 0,5 m yuvarlanma
Muhafaza	IP67
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/-15 KV hava, +/-8 KV doğrudan, +/-8 KV dolaylı deşarj
İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)	

Işık Sensörü	Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar
Hareket Sensörü	MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hız ölçer
Yakınlık Sensörü	Kullanıcı, bir telefon görüşmesi sırasında telefonu başına dayadığında otomatik olarak algılayıp ekranı ve dokunmatik girişini kapatır.
Veri Okutma	SE4100 1/2 boyutlu görüntüleyici
Barkod Okutma	SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici
Kamera	Kamera ile okuma (SKU'ya bağlıdır)
NFC	13 MP arka kamera; 5 MP ön kamera
Kablosuz WAN Veri ve Ses İletişimi	Entegre; MIFARE, ISO 14443 A&B , FeliCa , ISO 15693 ve NFC Forum destekli kartlar; 50 mm'ye kadar okuma aralığı
Telsiz Frekans Bandı (sadece TC26)	TC26 Kuzey Amerika UMTS: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66 LTE: Kategori 6 TC26 (Diğer Bölgeler) GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE: Kategori 6 TC26 Çin GSM: 850/900/1800 UMTS: B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 LTE - TDD: B38/B39/B40/B41 LTE: Kategori 6
Sesli İletişim	Opsiyonel Bas-Konuş (PTT) Express ¹ Mobility DNA yazılım uygulaması ile iç mekanda anında PTT telsiz tipi aramalar yapın. Opsiyonel Workforce Connect Bas-Konuş (PTT) Pro ² Mobility DNA: kurulumu kolay, ekonomik ve üyelik esaslı yazılım uygulaması, kolay kurulumlu üyelik hizmeti aracılığıyla iç ve dış mekanda anında PTT telsiz tipi aramalar sunar. Opsiyonel Workforce Connect Voice ³ TC21/TC26 cihazlarını tam teşekküllü özel arayüze sahip PBX ahizelerine dönüştürür ve en karmaşık telefon özellikleri daha kolay hale gelir, böylece ilave ses cihazları satın alma ve yönetim gereksinimini ortadan kaldırır.
GPS (yalnızca TC26)	A-GPS özellikli GPS: Glonass; BeiDou; Galileo
Kablosuz LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Wi-Fi™ sertifikalı; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO
WLAN Radyo	2.4 GHz: 802.11b/g/n — 20MHz, 40MHz — 150 Mbps'ye kadar
Veri Hızları	5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz — 433 Mbps'ye kadar
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz

Güvenlik ve Şifreleme	Fiili çalışma kanalları / frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 ⁴ Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP and AES); WPA3 ⁴ Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA kurumsaş 192-bit Mod (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Sertifikalar	802.11a/b/g/n; WPA; WPA2; WPA3 ⁴
Hızlı Dolaşım (Fast Roam)	PMKID ön bellekleme; Cisco CCKM; 802.11r (Havadan); OKC
Kablosuz PAN	
Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE, Sınıf 2