

Zebra TC26 Dokunmatik Bilgisayar

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Standart pil ile: 6,22 inç U x 3,11 inç G x 0,54 inç B 158 mm B x 79 mm E x 13,7 mm D Ekstra güçlü pil ile: 6,22 inç U x 3,11 inç G x 0,68 inç B 158 mm U x 84 mm G x 17,3 mm D
Ağırlık	standart pil ile 8,32 oz./236 g; ekstra güçlü pil ile 269 g
Ekran	5 inç renkli HD (1280 x 720); LED arka ışık; Corning® Gorilla® Glass
Görüntüleme Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Kapasitif Dokunmatik Panel; çoklu dokunmatik
Güç	Çıkarılabilir/uzun ömürlü şarj edilebilir Li-iyon Standart Kapasite 3300 mAh Artırılmış Kapasite: 5400 mAh
Genişleme Yuvası	Bir adet 128 GB micro SD yuvası
SIM	1 Nano SIM yuvası; opsiyonel eSIM (sadece TC26)
Ağ Bağlantıları	Bir adet USB 2.0 OTG - sunucu/istemci (C Tipi konektör)
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; titreşim
Klavye	Ekran üstü klavye
Ses Sistemi	Hoparlör - 1 Watt Ses desteği (Dahili hoparlör/alıcı ve mikrofonlar)
Düğmeler	Her bir yüzü oku, ses yükselt/alçalt, güç, bas-konuş (PTT) tuşu

Performans Özellikleri

CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660 sekiz çekirdekli 1.8 GHz
İşletim Sistemi	Gelecek sürümler için dahili destek içeren Android 10 Android sürümü
Bellek	4 GB RAM/64 GB Flaş bellek; 3 GB RAM/32 GB Flaş bellek; 2 GB RAM/16 GB Flaş bellek (tüm pazarlarda satılmaz)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	14°F ile 122°F /-10°C ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-30°F ile 158°F /-30°C ile 70°C arası
Nem	%5 ile %95 arası yoğuşmasız
Düşme Dayanıklılık Özelliği	MIL-STD 810G standardı çerçevesinde, çalışma sıcaklığında 1,2 metreden beton zemine düşme
Yuvarlanma Özelliği	300 kez 0,5 m yuvarlanma
Muhafaza	IP67

Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/-15 KV hava, +/-8 KV doğrudan, +/-8 KV dolaylı deşarj
İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)	
Işık Sensörü	Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar
Hareket Sensörü	MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hız ölçer
Yakınlık Sensörü	Kullanıcı, bir telefon görüşmesi sırasında telefonu başına dayadığında otomatik olarak algılayıp ekranı ve dokunmatik girişini kapatır.
Veri Okutma	
Barkod Okutma	SE4100 1/2 boyutlu görüntüleyici SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici
Kamera	Kamera ile okuma (SKU'ya bağlıdır) 13 MP arka kamera; 5 MP ön kamera
NFC	Entegre; MIFARE, ISO 14443 A&B , FeliCa , ISO 15693 ve NFC Forum destekli kartlar; 50 mm'ye kadar okuma aralığı
Kablosuz WAN Veri ve Ses İletişimi	
	TC26 Kuzey Amerika UMTS: B2/B4/B5 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66 LTE: Kategori 6
	TC26 (Diğer Bölgeler) GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE: Kategori 6
Telsiz Frekans Bandı (sadece TC26)	TC26 Çin GSM: 850/900/1800 UMTS: B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 LTE - TDD: B38/B39/B40/B41 LTE: Kategori 6
	Opsiyonel Bas-Konuş (PTT) Express ¹ Mobility DNA yazılım uygulaması ile iç mekanda anında PTT telsiz tipi aramalar yapın. Opsiyonel Workforce Connect Bas-Konuş (PTT) Pro ² Mobility DNA: kurulumu kolay, ekonomik ve üyelik esaslı yazılım uygulaması, kolay kurulumlu üyelik hizmeti aracılığıyla iç ve dış mekanda anında PTT telsiz tipi aramalar sunar.
Sesli İletişim	Opsiyonel Workforce Connect Voice ³ TC21/TC26 cihazlarını tam teşekküllü özel arayüze sahip PBX ahizelerine dönüştürür ve en karmaşık telefon özellikleri daha kolay hale gelir, böylece ilave ses cihazları satın alma ve yönetim gereksinimini ortadan kaldırır.
GPS (yalnızca TC26)	A-GPS özellikli GPS: Glonass; BeiDou; Galileo
Kablosuz LAN	
WLAN Radyo	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; Wi-Fi™ sertifikalı; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO 2.4 GHz: 802.11b/g/n — 20MHz, 40MHz — 150 Mbps'ye kadar
Veri Hızları	5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz — 433 Mbps'ye kadar

Çalışma Kanalları	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları / frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir
Güvenlik ve Şifreleme	WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 ⁴ Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP and AES); WPA3 ⁴ Kurumsal (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA kurumsaş 192-bit Mod (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Sertifikalar	802.11a/b/g/n; WPA; WPA2; WPA3 ⁴
Hızlı Dolaşım (Fast Roam)	PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r (Havadan); OKC
Kablosuz PAN Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE, Sınıf 2